

TMC SERIE TXP

PROFI-STEINBRECHER FÜR EXTREM GROSSES GESTEIN

Standard Werkzeug:

F36

- FLEXI STEEL Mulchgehäuse = einzigartige Kombination aus hoher Festigkeit mit großer Flexibilitätstoleranz
- Austauschbare, geschraubte HARDOX-Verschleißeinlagen im Innengehäuse
- Hohe Schlagkraft bei minimaler Werkzeugbelastung dank massivem Rotor aus 400 mm Ø Vollprofil-Stahl (statt Rohr) und flach angeordneten Werkzeughaltern
- Spezielles Gehäusedesign mit konischer Zuführung des Gesteins zum Rotor
- Hydraulische Klappe mit integriertem Sieb für eine optimale Zerkleinerung
- Hydraulisch verstellbare, massive Gegenwandschneide (70 mm HARDOX 500)
- Anzeige am Gehäuse zeigt den Abstand der Gegenwandschneide zum Gegenmesser und des Öffnungsgrades der Gegenwandschneide an
- 2 Gegenschneiden aus HARDOX in mehreren Segmenten verschraubt und einzeln austauschbar
- Variable Anpassung von Zerkleinerungsintensität und Kraftbedarf durch flexibel austauschbare Gegenschneiden
- Schwere, feststehende Werkzeuge mit doppelten Hartmetall-Spitzen (Modell F36) = spezielles Design zum effizienten Brechen von Steinen mit geringem Kraftbedarf
- Spezielle Werkzeugbolzen: Befestigung von der Rückseite des Werkzeugs = kein Verschleiß am Bolzenkopf + problemlose Demontage
- Überdimensioniertes Getriebe mit integriertem Freilauf (1000 U/min und 1 3/4" Z20)
- Starker Antriebsstrang mit 12 XPC-Keilriemen (beidseitiger Antrieb) und automatischer Riemenspannung
- Lagerung der Antriebswelle direkt an der Riemenscheibe (ESB-System) = geringere Biegekräfte + reduzierte Belastung der Lagerung + erhöhte Lebensdauer des Antriebsstrangs
- SIDESTEP-System = Seitlicher Anfahrschutz mit stabilisierender Gehäusekantung schützt vor Zusammenstößen und leitet durch keilförmiges Design überstehendes Mulchmaterial und Fremdkörper ab
- Höhenverstellbare Gleitkufen aus HARDOX-Stahl + zusätzliche Leitplatten zur besseren Materialzufuhr
- 4 Kettenschutzreihen vorne
- Geringer Wartungsaufwand durch gute Zugänglichkeit
- Inklusive verstärkter Gelenkwelle mit 1 3/4" Z20 Gabel (schlepperseitig)

Optionen

- Große Compactor-Nachlaufwalze zur idealen Rückverfestigung der Oberfläche
- Ölkühler
- Zentrale Schmieranlage

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Anzahl Werkzeuge	Empfohlene Traktorleistung	Gewicht*	Traktor-anbau
TXP 250	2.500 mm	2.590 mm	20	330 - 450 PS	4.860 kg	KAT III

*Gewicht ohne Sonderoptionen