

TP 176 MOBILE

DER STÄRKSTE MOTORHACKER UNTER 750 KG

NEU

- NEU: Innovatives TP FAST CUT-System garantiert schnelleren Einzug & stärkere Hackleistung mit erhöhtem Durchsatz
- Für Grünschnitt, Zweige, Geäst und Stammholz bis 175 mm Durchmesser
- Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht - Führerschein Klasse B ausreichend (749 kg)
- Durchzugsstarker, wassergekühlter 25 PS (18,5 kW) Dieselmotor bzw. 38 PS (28 kW) Benzinmotor
- Automatisches Ein- und Auskuppeln der Hackscheibe über patentierten TP STARTER vereinfacht Bedienung und erhöht Lebensdauer des Motors
- Robustes, feuerverzinktes 80 km/h PKW-Fahrwerk mit Auflaufbremse und Stützrad
- Starker Antrieb über POWER-BELT-Riemen - ideale Kraftübertragung ohne Leistungsverluste
- Neuer Einzugstrichter mit verbesserter Ergonomie für eine komfortable Beschickung von massivem, stark verzweigtem Material
- Starkes HIGH-POWER Hydrauliksystem mit langlebigen, durchzugsstarken DANFOSS-Hydraulikpumpen
- 2 horizontale Einzugswalzen (175x191 mm) mit AGGRES-SIV-Verzahnung (Einzugskrallen) sorgen für optimalen Materialeinzug
- Automatische Einzugssteuerung TP PILOT+ (inkl. Std.-Zähler) mit TP AUTO REVERSE garantiert störungsfreien Einzug ohne Überlastung oder Materialverstopfung
- Serienmäßig mit TP EASY-CONTROL - Beidseitig elektrische Einzugssteuerung (einfacher & schneller Re-Start) über ergonomische Bedientasten
- Stufenlos einstellbare Einzugsgeschwindigkeit zur Anpassung der Hackschnitzelgröße (7-14 mm)
- TP TWIN DISC = Einzigartige Doppel-Hackscheibe sorgt für Laufruhe und höhere Lebensdauer durch ideale Gewichtsverteilung und geringeren Verschleiß
- 8 Wurfflügel ermöglichen hohe Wurfweite und verhindern Verstopfungen im Auswurf
- 2 Hochvergütete TP Hackmesser mit aggressivem Schnittwinkel (90°)
- 270° drehbarer Auswurfturm mit variabler Verstellung der Wurfweite und Wurfhöhe (werkzeuglos)
- Abriebfeste, langlebige Pulverbeschichtung als wirksamer Korrosionsschutz (Klasse C4)
- Einfacher & schneller Messerwechsel
- Höchste Sicherheitsstandards durch TP E-STOP (Not-Stopp-Sicherheitsvorrichtung gemäß Norm EN 13525)
- Jetzt auch mit 270° Drehkrantz (Option) zur flexiblen Beschickung des Hackers in jeder Einsatzlage (Straßen, schwer zugängliche Bereiche etc.)

Optionen

- TP VARIO SPOUT
- 270° Drehkranz (drehbarer Hackeraufbau)
- Zentralschmierung
- BIO-Hydrauliköl

Motorleistung	Motor	Fahrwerk	Max. Stamm-durchmesser	Maße (LxBxH)	Gewicht
25 PS (18,5 kW)/ 38 PS (28 kW)	Dieselmotor/ Benzinmotor	Einachs PKW	175 mm	3515 x 1416 x 1750 mm	749 kg