

DRAGONE SERIE FS

GESTRÜPP- UND FORSTMULCHER MIT DOPPELSPIRALROTOR

Geeignet für:

Forstflächen
Schwachholz
Rodung

- Einzigartiger Doppelspiralrotor sorgt für Leichtzügigkeit und dennoch kräftige Zerkleinerung
- Verstärkte, durchgehende Rotorachse gewährleistet außergewöhnliche Standfestigkeit bei extremer Beanspruchung
- Extra gehärtete Hammerschlegel mit abgeschrägter, langgezogener Aufhängung (HARDOX-Spezialbolzen)
- Spezieller Rotoraufbau hebt das Gerät über Steine und Felsen
- Serienmäßiger Drückebügel (mech. verstellbar) erleichtert Verarbeitung stehender Bäume
- 200 PS HEAVY-DUTY-Getriebe + POWER-BELT-Antrieb über große Riemenscheiben
- Robuste SKF-Pendelrollenlager ohne seitlichen Überstand (geschützt verbaut)
- Die besondere Form von Mulchgehäuse und breiten Gleitkufen, ermöglicht optimale Materialaufnahme in Rückwärtsfahrt und bodennahe Feinarbeit in umgekehrter Richtung
- Durch Öffnen der hydraulischen Heckklappe kann auch besonders sperriges Material problemlos verarbeitet werden
- Auch als Front-Heck-Anbau mit AUTO-REVERSE-Getriebe erhältlich
- Mit schwerer Profi-Gelenkwelle von WALTERSCHEID

Optionen

- Doppelseitiger POWER-BELT Antrieb (Serie bei FS 250) = 12 gezahnte Riemen + Doppelfreilaufgetriebe

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Seitenvershub	Gewicht	Schlegel	Riemen	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Wirkdurchmesser Rotor	Laufwalze	Leistungsbedarf ab
FS 150	1.500 mm	1.700 mm	-	1.100 kg	20	6	60 mm	280 mm	720 mm	-	68 PS (50 kW)
FS 175	1.750 mm	1.950 mm	-	1.290 kg	24	6	60 mm	280 mm	720 mm	-	82 PS (60 kW)
FS 200	2.000 mm	2.200 mm	-	1.480 kg	28	6	60 mm	280 mm	720 mm	-	95 PS (70 kW)
FS 225	2.250 mm	2.450 mm	-	1.670 kg	32	6/ 12	60 mm	280 mm	720 mm	-	109 PS (80 kW)
FS 250	2.500 mm	2.900 mm	-	2.020 kg	36	12	60 mm	280 mm	720 mm	-	122 PS (90 kW)