

DRAGONE SERIE ROAD VL

FLEXIBLER SEITENMULCHER MIT GROSSEM SCHWENKBEREICH

Geeignet für:

Böschungen
Gräben
Randstreifen
Heckenschnitt

- Äste bis 80 mm Ø werden schlagkräftig zerkleinert
- Extrem großer Schwenkbereich bis 1750 mm
- Neigungsverstellung von -65° im Graben bis 90° an Hecken
- Variabel einsetzbar = seitlich oder hinter dem Schlepper
- Stabile Parallel-Schwenkarme mit Doppelkugellagerung
- Serienmäßige, dreidimensionale Anfahrssicherung (hydraulisch/ mechanisch)
- Zusätzlicher Getriebe- und Riemenschutz für senkrechtes Arbeiten
- Optimale Sogwirkung und gleichmäßige Mulchgutzerkleinerung dank Doppelspiralrotor
- Mulchkörper des ROAD VL basiert auf der Serie VL
- Durchgehende Rotorachse garantiert maximale Rotorsicherung in allen Lagen
- Starker Antrieb mit 5 Keilriemen auf großdimensionierten Riemenscheiben
- Innenliegende, geschützt verbaute Rotor- und Laufwalzenlagerung

Optionen

- WALTERSCHEID Gelenkwelle mit doppeltem Weitwinkelgelenk für Arbeiten in starker Neigung
- Getriebe mit Freilauf außen- oder innenliegend verbaut
- Gummischutz hinten

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Seitenverschub	Gewicht	Schlegel	Riemen	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Wirkdurchmesser Rotor	Laufwalze	Leistungsbedarf ab
ROAD VL 120	1.200 mm	1.600 mm	1.750 mm	460 kg	14	3	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	35 PS (26 kW)
ROAD VL 140	1.400 mm	1.800 mm	1.750 mm	520 kg	16	4	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	41 PS (30 kW)
ROAD VL 160	1.600 mm	2.000 mm	1.750 mm	570 kg	18	4	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	48 PS (35 kW)
ROAD VL 175	1.750 mm	2.150 mm	1.750 mm	650 kg	20	5	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	54 PS (40 kW)
ROAD VL 200	2.000 mm	2.400 mm	1.750 mm	730 kg	22	5	50 mm	160 mm	440 mm	200 mm	68 PS (45 kW)
ROAD VL 220	2.200 mm	2.600 mm	1.750 mm	990 kg	24	5	50 mm	200 mm	480 mm	200 mm	82 PS (60 kW)
ROAD VL 240	2.400 mm	2.800 mm	1.750 mm	1.060 kg	24	5	50 mm	200 mm	480 mm	200 mm	82 PS (60 kW)