

DRAGONE SERIE V

ROBUST UND LEISTUNGSSTARK

Geeignet für:

Brachland
Mais
Stroh
Gründung
Sonderkulturen

- Schwere Ausführung für Geäst bis 100 mm Ø
- Verstärktes Mulchgehäuse mit abgerundeten Kanten für beschädigungsfreies Arbeiten an Hindernissen
- Serienmäßig mit automatischer Riemenspannung
- Einzigartige Stabilität dank durchgehender Rotorachse
- Gleichmäßige Belastung und optimale Zerkleinerung durch Doppelspiralrotor
- Überdimensioniertes Getriebe (mit Freilauf) und große Riemenscheiben sorgen für maximale Kraftübertragung
- Optimale Kühlung durch integrierten Lüfterflügel
- Serienmäßig mit hydr. Seitenverschiebung
- Große, abgerundete Stützwalze (höhenverstellbar) absorbiert Bodenunebenheiten
- Mit robuster Profi-Gelenkwelle von WALTERSCHEID
- Front, Heck- oder Front-Heck-Anbau (KAT II)
- Front- und Heckanbau mit einzigartigem AUTO-REVERSE-Getriebe = automatische Umschaltung des Antriebsstrangs für Front-, Heck- oder Rückfahranbau

Optionen

- Frontanbau/ Front-Heck-Anbau
- Sonderanbau für Spezialgeräteträger
- Getriebe mittig positioniert (optimal für Front-Heck-Kombination)
- Hydr. Antrieb
- Abstreiferschiene
- Kettenschutzvorhang
- Rebholzrechen

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Seitenvershub	Gewicht	Schlegel	Riemen	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Wirkdurchmesser Rotor	Laufwalze	Leistungsbedarf ab
V 120	1.200 mm	1.330 mm	300 mm	445 kg	14	4	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	30 PS (22 kW)
V 140	1.400 mm	1.530 mm	400 mm	500 kg	16	5	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	33 PS (24 kW)
V 160	1.600 mm	1.730 mm	450 mm	530 kg	18	5	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	35 PS (26 kW)
V 175	1.750 mm	1.880 mm	500 mm	565 kg	20	5	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	44 PS (32 kW)
V 200	2.000 mm	2.130 mm	500 mm	625 kg	22	5	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	54 PS (40 kW)
V 220	2.200 mm	2.330 mm	500 mm	710 kg	24	5	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	65 PS (48 kW)
V 240	2.400 mm	2.530 mm	500 mm	770 kg	26	5	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	72 PS (53 kW)
V 260	2.600 mm	2.760 mm	600 mm	940 kg	28	6	60 mm	220 mm	500 mm	245 mm	82 PS (60 kW)
V 280	2.800 mm	2.960 mm	600 mm	990 kg	30	6	60 mm	220 mm	500 mm	245 mm	88 PS (65 kW)

