

DRAGONE SERIE VL FARMERS EDITION

SONDEREDITION DER SERIE VL IN SPEZIFISCHER AUSSTATTUNG

- Leistungsstarkes Mulchgerät für den vielseitigen Einsatz (KAT II)
- Robuster Doppelspiralrotor mit schweren Hammerschlegeln für Geäst bis 80 mm Ø
- Starker Antrieb mit überdimensionierter Transmission und Freilauf im Getriebe
- Durchgehende Rotorachse garantiert maximale Rotorstabilität in allen Lagen
- Schwere Hammerschlegel mit breiter Aufhängung
- Serienmäßig Heckanbau mit hydraulischer Seitenverstellung
- Großdimensionierte Stützwalze, bodenschonend abgerundet
- Zweireihige Pendelrollenlager von SKF für eine maximale Lebensdauer
- Typ VL-260/ VL-280 serienmäßig mit verschleißfestem S700 Konstruktionsstahl
- Mit robuster Profi-Gelenkwelle von WALTERSCHEID
- Serienmäßig mit elastischen Frontschutz-Pendelklappen aus Kunststoff

Optionen

- Front-Heck-Anbau (nur für VL FE 280 möglich)

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Seitenverschub	Gewicht	Schlegel	Riemen	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Wirkdurchmesser Rotor	Laufwalze	Leistungsbedarf ab
VL FE 175	1.750 mm	1.880 mm	500 mm	525 kg	20	5	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	40 PS (29 kW)
VL FE 200	2.000 mm	2.130 mm	500 mm	590 kg	22	5	50 mm	160 mm	440 mm	200 mm	43 PS (32 kW)
VL FE 220	2.200 mm	2.330 mm	500 mm	615 kg	24	5	50 mm	200 mm	480 mm	200 mm	47 PS (35 kW)
VL FE 240	2.400 mm	2.530 mm	500 mm	640 kg	26	5	50 mm	200 mm	480 mm	200 mm	57 PS (42 kW)
VL FE 260	2.600 mm	2.730 mm	500 mm	730 kg	36	5	50 mm	220 mm	480 mm	200 mm	68 PS (50 kW)
VL FE 280	2.800 mm	2.930 mm	500 mm	760 kg	38	5	50 mm	220 mm	480 mm	200 mm	73 PS (54 kW)

