

SERIE DX 1/2/3

KETTEN- & SICHELMULCHER MIT LAUFRÄDERN

- Robuster Sichel- bzw. Kettenmulcher für den vielseitigen Einsatz in Gras & Gestrüpp
- Geringer Kraftbedarf dank leichtzügiger Bauweise
- Verstärktes Mulchgehäuse aus FLEXI STEEL S700 mit doppelter Festigkeit und großer Elastizität erhöht die Haltbarkeit
- Massiver Dreipunkt-Anbaubock mit Verstärkungsstreben
- 1 (DX 1), 2 (DX 2) oder 3 (DX 3) FLOW-UP Rotoren mit optimalem Materialfluss
- Jeweils 2 Ketten oder Messer pro Rotor
- Speziell gehärtete Ketten/Messer für lange Standzeiten
- Aufnahme der Ketten/Messern mit Bolzen (Rotor RV01)
- Aufnahme der Ketten/Messern mit Bolzen und Buchsen (optional RV15 und RV16)
- 360° drehbare, höhenverstellbare Stützräder mit Gummipuffern (18/7-8") garantieren Laufruhe und optimale Boden Anpassung
- Großes Getriebe 540 U/min mit integriertem Freilauf und 1 3/4 Eingangsprofil
- Patentiertes ZM-System im Antriebsstrang zwischen zentralem und außenliegendem Getriebe = wartungsfreie Transmission durch spezielle Kegelwelle zwischen den Antriebselementen
- Höhenverstellbare Gleitkufen aus HARDOX-Stahl
- Kettenschutzvorhang vorne und hinten
- Inklusive robuster Gelenkwelle mit 1 3/8" Z6 Gabel (schlepperseitig)



FLEXI
STEEL

HARDOX

FLOW UP

ZM

TECHNISCHE DATEN

Typ		DX-160	DX-200	DX2-200	DX2-225	DX2-250	DX3-300	DX3-320	DX3-340	DX3-360	DX3-400
Arbeitsbreite		1.600 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.250 mm	2.500 mm	3.000 mm	3.200 mm	3.400 mm	3.600 mm	4.000 mm
Gesamtbreite		1.700 mm	2.100 mm	2.070 mm	2.320 mm	2.570 mm	3.080 mm	3.280 mm	3.480 mm	3.680 mm	4.080 mm
Kraftbedarf		60 - 125 PS	80 - 125 PS	70 - 100 PS	75 - 100 PS	80 - 100 PS	85 - 125 PS	90 - 125 PS	90 - 125 PS	100 - 125 PS	100 - 125 PS
Getriebedrehzahl		540 U/min									
Anzahl Messer/ Ketten	einfach	3		4			6				
	doppelt	3 + 3		4 + 4			6 + 6				
Traktoranbau		KAT I/ II			KAT II						
Gewicht Festanbau		456 kg	762 kg	968 kg	1.005 kg	1.043 kg	1.170 kg	1.200 kg	1.255 kg	1.262 kg	1.327 kg
Gewicht Seitenverschiebung		564 kg	861 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydr. Seitenverschiebung		500 mm	500 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Reichweite mechanisch		720 - 880 mm	920 - 1.080 mm	1.000 - 1.000 mm	1.125 - 1.125 mm	1.250 - 1.250 mm	1.500 - 1.500 mm	1.600 - 1.600 mm	1.700 - 1.700 mm	1.800 - 1.800 mm	2.000 - 2.000 mm
Hydraulischer Hub		1.050 - 1.050 mm	1.250 - 1.250 mm	-	-	-	-	-	-	-	-

Grundgerät mit Festanbau	VM 1D16	VM 1D20	VM 2D20	VM 2D03	VM 2D25	VM 3D30	VM 3D32	VM 3D34	VM 3D36	VM 3D40
Grundgerät mit Seitenverschiebung	VM 5D16	VM 5D20	-	-	-	-	-	-	-	-

Sonderausstattung	
300	Rotor RV14 mit Messern (2 Schnittebenen)
221	Gelenkwelle mit Freilauf
285	Vollgummiräder (18/7-8")
313	Austauschbare Gegenschneiden kompatibel mit Rotoren mit Messern (2 Schnitthöhen)
227	Rotor RV01 mit Messern
301	Rotor RV15 mit Messern
302	Rotor RV16 mit Messern (2 Schnitthöhenstufen)
085	Mittige Laufwalze
091	Abnehmbare Beleuchtung und Warntafeln
226	Gelenkwelle mit Freilauf
	Vorfracht (TMC Werk »VOGT«)
	Fracht zum gewünschten Lieferort in DE/ AUT