

SERIE TGP

LEISTUNGSSTARKER MULCHER MIT SCHWENKBARER LAUFWALZE

- Robuster Schlegelmulcher für Mulchmaterial bis 100 mm Ø
- Verstärktes Mulchgehäuse aus FLEXI STEEL S700 mit doppelter Festigkeit und großer Elastizität erhöht die Haltbarkeit
- Massiver Anbaubock mit Verstärkungsstreben
- Schwenkbare Stützwalze ermöglicht Mulcharbeit in Rückfahreinrichtung
- Mit 500 mm hydraulischer Seitenverschiebung
- HEAVY-DUTY Schlegelrotor mit hoher Schlagkraft durch großen Wirkdurchmesser (435 mm)
- Spiralförmige Anordnung der Arbeitswerkzeuge bewirkt optimale Sogwirkung und sauberes Schnittbild
- Laufruhig und leichtzügig dank gleichmäßiger Rotorbelastung
- Patentierte BOLTOP-Schlegelaufhängung mit einzigartiger Bruch- & Verdrehsicherung zwischen Bolzen (27 mm Ø) und Halter = stärkstes Befestigungssystem auf dem Markt!
- Speziell gehärtete, 2,3 kg schwere Hammerschlegel für lange Standzeiten
- 3 verschraubte Gegenschnitten (in einzelnen Segmenten austauschbar) + eine feste Gegenschneide zur optimalen Nachzerkleinerung mit erhöhter Aggressivität
- Höhenverstellbare Laufwalze (bodenschonend abgerundet) garantiert Laufruhe und optimale Boden-anpassung
- Innenliegende, großdimensionierte Doppel-Pendelrollenlager für Rotor und Laufwalze in robustem Lagergehäuse geschützt verbaut
- Großes Getriebe 540 U/min oder 1000 U/min mit integriertem Freilauf und 1 3/8" Eingangsprofil
- DUAL SPEED ermöglicht verschiedene Getriebe-Eingangsdrehzahlen (540 oder 1000 U/min) bei gleichbleibender Rotordrehzahl durch einfache Drehung der Riemenscheiben
- Starker POWER DRIVE-Antriebsstrang über 4 belastungsfähige XPB-Keilriemen auf großen Riemenscheiben = optimale Kraftübertragung
- Zusätzliche, außenliegende Lagerung der Antriebswelle direkt an der Riemenscheibe (ESB-System) = geringere Biegekräfte + reduzierte Belastung der Lagerung + erhöhte Lebensdauer
- SIDESTEP-System = seitlicher, massiver Anfahrerschutz verhindert Schäden am Riemenantrieb und leitet durch keilförmiges Design Fremdkörper und Hindernisse ab
- Ohne Gleitkufen
- Pendelschutzklappen vorne
- Inklusive robuster Gelenkwelle mit 1 3/8" Z6 Gabel (schlepperseitig)

FLEXI
STEEL



BOLTOP



ESB



DS



4 Riemen



100 mm Ø



TECHNISCHE DATEN

Typ			TGP-150D	TGP-160D	TGP-180D	TGP-200D	TGP-220D
Arbeitsbreite			1.500 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
Gesamtbreite			1.920 mm	2.020 mm	2.220 mm	2.420 mm	2.620 mm
Kraftbedarf			55 - 100 PS	60 - 100 PS	70 - 100 PS	80 - 100 PS	85 - 100 PS
Rotorwirkdurchmesser			435 mm				
Getriebedrehzahl			540 U/min (optional 1.000 U/min)				
Anzahl Werkzeuge	A18/ A 04		14	16	18	20	22
Traktoranschluss			KAT II				
Gewicht			703 kg	745 kg	798 kg	860 kg	925 kg
Hydr. Seitenverschiebung			500 mm				
Hydraulischer Hub			917 - 1.118 mm	917 - 1.218 mm	917 - 1.418 mm	917 - 1.618 mm	917 - 1.818 mm

Grundgerät mit Seitenverschiebung		HM7P15	HM7P16	HM7P18	HM7P20	HM7P22
Sonderausstattung						
320	Rotor mit größerem Durchmesser und mit A20-Messern					
024	Gummischutz an Vorder- & Rückseite					
307	Kettenschutzvorhang vorne					
P03	Geschraubte HARDOX Verschleißeinlage mit Gegenschneiden					
135	Riemenscheibenkonfiguration für Getriebedrehzahl 1.000 U/min					
	Vorfracht (TMC Werk » VOGT)					
	Fracht zum gewünschten Lieferort in DE/ AUT					