SERIE TJP

GROSSFLÄCHENMULCHER FÜR ERNTERESTE & ZWISCHENFRUCHT

- Leistungsstarker Großflächenmulcher in schwerer Ausführung für Ernterückstände und Zwischenfrucht
- Verstärktes Mulchgehäuse aus FLEXI STEEL S700 mit doppelter Festigkeit und großer Elastizität erhöht die Haltbarkeit
- Massiver Anbaubock mit Verstärkungsstreben
- 2 hydraulisch klappbare Mulchsektionen mit Dämpfungselementen (in Reihe angeordnet)
- Hydraulische Verriegelung für Straßentransport
- Verstellbare Auswurfklappe zur Justierung der Zerkleinerungsintensität
- HEAVY-DUTY Schlegelrotor mit hoher Schlagkraft durch großen Wirkdurchmesser (660 mm)
- Spezialschlegel für effiziente Verarbeitung von heruntergedrückten Ernteresten
- Patentierte BOLTOP-Schlegelaufhängung mit einzigartiger Bruch- & Verdrehsicherung zwischen Bolzen (24 mm Ø) und Halter = stärkstes Befestigungssystem auf dem Markt!
- Speziell gehärtete, schwere Hammerschlegel für lange Standzeiten
- 2 verschraubte Gegenschneiden (in einzelnen Segmenten austauschbar) zur optimalen Nachzerkleinerung mit erhöhter Aggressivität
- 4 drehbare, höhenverstellbare Hinterräder (10.0/80-12") zur optimalen Bodenanpassung
- HEAVY-DUTY Getriebe 1000 U/min mit integriertem Freilauf und 1"3/4 Eingangsprofil
- Starker, beidseitiger POWER DRIVE-Antriebsstrang über 12 belastungsfähige XPB-Keilriemen auf großen Riemenscheiben = optimale Kraftübertragung
- Automatische, wartungsfreie Riemenspannung mit starker Druckfeder
- Zusätzliche, außenliegende Lagerung der Antriebswelle direkt an der Riemenscheibe (ESB-System) = geringere Biegekräfte + reduzierte Belastung der Lagerung + erhöhte Lebensdauer
- SIDESTEP-System = seitlicher, massiver Anfahrschutz verhindert Schäden am Riemenantrieb und leitet durch keilförmiges Design Fremdkörper und Hindernisse ab
- Höhenverstellbare Gleitkufen
- Pendelschutzklappen vorne
- Zentrale Schmierpunkte
- Inklusive robuster Gelenkwelle mit 1 3/8" Z6 Gabel (schlepperseitig)

FLEXI STEEL

ESB

SIDESTEP

6 • 6 Riemen

100 mm Ø

TECHNISCHE DATEN

Typ			TJP-480	TJP-540	TJP-610
Arbeitsbreite			4.800 mm	5.400 mm	6.100 mm
Gesamtbreite			5.220 mm	5.820 mm	6.520 mm
Kraftbedarf			160 - 270 PS	170 - 270 PS	180 - 270 PS
Rotorwirkdurchmesser			660 mm		
Getriebedrehzahl			1.000 U/min		
Anzahl Werkzeuge	A10 + A13		60 + 4	68 + 4	76 + 4
Traktoranbau			KAT II/ III		
Gewicht			3.650 kg	3.850 kg	4.025 kg
Transportbreite			2.460 mm		
Reichweite nach links			2.400 - 2.400 mm	2.700 - 2.700 mm	3.050 - 3.050 mm

Grundgerät		HM7S48	HM7S54	HM7S61
Sonderausstattung				
153	Rotor mit Messern A07			
310	Rotor mit größerem Durchmesser und mit A01-Hammerschlegeln			
311	Rotor mit größerem Durchmesser und mit A03-Messern			
319	Rotor mit größerem Durchmesser und mit Hammerschlegeln A18			
320	Rotor mit größerem Durchmesser und mit A20-Messern			
092	Hydraulische Hecklappe (für Wartungszwecke)			
233	Abstreiferschiene			
277	Laufwalze statt Laufräder			
303	Mittiger Zusatzmulcher 050			
240	Materialleitbleche in der Heckklappe			
	Vorfracht (TMC Werk » VOGT)			
	Fracht zum gewünschten Lieferort in DE/ AUT			