

SERIE TVJ

MULCHER MIT DOPPELTER PICKUP-AUFNAHME & FESTEN WERKZEUGEN

- Robuster Heckmulcher mit doppelter Pickup-Aufnahme und festen Werkzeugen für Gehölz bis 150 mm Ø
- Verstärktes Mulchgehäuse aus FLEXI STEEL S700 mit doppelter Festigkeit und großer Elastizität erhöht die Haltbarkeit
- Dreipunktbock für Front- und Heckanbau
- Hydraulisch angetriebene Doppel-Pickup (inkl. Drehzahlregulierung) mit Aufnahmerechen zur effizienten Materialzufuhr
- Patentiertes Mulchsystem mit offener Kammer
- Hohe Schlagkraft durch feststehende Werkzeuge und großen Wirkdurchmesser (415 mm) des Rotors
- Speziell gehärtete, feststehende Arbeitswerkzeuge
- 2 verschraubte Gegenschnitten (in einzelnen Segmenten austauschbar) + eine feste Gegenschneide aus HARDOX-Stahl zur optimalen Nachzerkleinerung mit erhöhter Aggressivität
- 360° schwenkbare Laufräder (18/7-8") zur Höhenanpassung
- Innenliegende, großdimensionierte Doppel-Pendelrollenlager in robustem Lagergehäuse geschützt verbaut
- Großes Getriebe 540 U/min oder 1000 U/min mit integriertem Freilauf und 1 3/8" Eingangsprofil
- DUAL SPEED ermöglicht verschiedene Getriebe-Eingangsdrehzahlen (540 oder 1000 U/min) bei gleichbleibender Rotordrehzahl durch einfache Drehung der Riemenscheiben
- Starker POWER DRIVE-Antriebsstrang über 4 belastungsfähige XPB-Keilriemen auf großen Riemenscheiben = optimale Kraftübertragung
- Zusätzliche, außenliegende Lagerung der Antriebswelle direkt an der Riemenscheibe (ESB-System) = geringere Biegekräfte + reduzierte Belastung der Lagerung + erhöhte Lebensdauer
- Inklusive robuster Gelenkwelle mit 1 3/8" Z6 Gabel (schlepperseitig)



FLEXI
STEEL

HARDOX

ESB

DS

P
patented

4 Riemen

150 mm Ø

TECHNISCHE DATEN

Typ			TVJ-130	TVJ-150	TVJ-180	TVJ-200
Arbeitsbreite			1.300 mm	1.500 mm	1.800 mm	2.000 mm
Gesamtbreite			1.520 mm	1.720 mm	2.020 mm	2.220 mm
Kraftbedarf			70 - 100 PS	80 - 100 PS	90 - 100 PS	100 PS
Rotorwirkdurchmesser			415 mm			
Getriebedrehzahl			540 U/min (optional 1.000 U/min)			
Anzahl Werkzeuge	A06		16 + 16	20 + 20	22 + 22	26 + 26
Traktoranbau			KAT II			
Gewicht			940 kg	1.030 kg	1.160 kg	1.270 kg
Reichweite nach links			667,5 - 667,5 mm	767,5 - 767,5 mm	917,5 - 917,5 mm	1.017,5 - 1.017,5 mm

Grundgerät mit Festanbau		HM1N13	HM1N15	HM1N18	HM1N20
Sonderausstattung					
129	Seitliche Zuführbleche				
394	Seitliche Zuführbleche mit Aufnahmerechen für steinige Böden				
028	AUTO-REVERSE-Getriebe mit doppeltem Freilauf (erforderlich für Front-Heck-Anbau)				
137	Doppelte Bestückung der Zuführrechen				
038	Höhenverstellbare Laufwalze statt Laufräder				
304	Zweiter Dreipunktbock				
044	360 Grad drehbare Laufräder (18/7-8")				
309	Höhenverstellbare Laufräder mit Parallelogrammvorrichtung (18/7-8")				
285	Vollgummiräder (18/7-8")				
135	Riemenscheibenkonfiguration für Getriebedrehzahl 1.000 U/min				
	Vorfracht (TMC Werk » VOGT)				
	Fracht zum gewünschten Lieferort in DE/ AUT				