

SERIE DXP 2/3

STARKER KETTEN- & SICHELMULCHER FÜR GROSSE FLÄCHEN

- Robuster Sichel- bzw. Kettenmulcher in schwerer Ausführung für Gras & Gestrüpp
- Geringer Kraftbedarf dank leichtzügiger Bauweise
- Verstärktes Mulchgehäuse aus FLEXI STEEL S700 mit doppelter Festigkeit und großer Elastizität erhöht die Haltbarkeit
- Massiver Anbaubock mit Verstärkungsstreben
- Schwimmender Dreipunktanbau für optimale Boden-anpassung = Dämpfung und Minimierung der Belastungen am Traktor
- Serie DXP3 mit 3 unabhängig voneinander klappbaren Mulchsegmenten für den Transport
- 2 (DXP2) bzw. 3 (DXP3) FLOW-UP Rotoren mit optimalem Materialfluss
- Jeweils 2 Ketten oder Messer pro Rotor
- Speziell gehärtete Ketten/Messer für lange Standzeiten
- Aufnahme der Ketten/Messern mit Bolzen (Rotor RV01)
- Aufnahme der Ketten/Messern mit Bolzen und Buchsen (optional RV15 und RV16)
- 360° drehbare, höhenverstellbare Stützräder mit Gummipuffern (18/7-8") garantieren Laufruhe und optimale Boden-anpassung
- Großes Getriebe 540 U/min mit integriertem Freilauf und 1 3/4 Eingangsprofil
- Patentiertes ZM-System im Antriebsstrang zwischen zentralem und außenliegendem Getriebe = wartungsfreie Transmission durch spezielle Kegelwelle zwischen den Antriebsselementen
- Höhenverstellbare Gleitkufen aus HARDOX-Stahl
- Kettenschutzvorhang vorne und hinten
- Inklusive robuster Gelenkwelle mit 1 3/8" Z6 Gabel (schlepperseitig)

FLEXI
STEEL

HARDOX



FLOW UP



ZM



TECHNISCHE DATEN

Typ		DXP2-280D	DXP2-300D	DXP3-360	DXP3-400	DXP3-450
Arbeitsbreite		2.800 mm	3.000 mm	3.600 mm	4.000 mm	4.500 mm
Gesamtbreite		2.870 mm	3.070 mm	3.740 mm	4.140 mm	4.640 mm
Kraftbedarf		90 - 140 PS	100 - 140 PS	100 - 140 PS	100 - 140 PS	110 - 140 PS
Getriebedrehzahl		540 U/min				
Anzahl Messer/ Ketten		4		6		
Traktoranbau		KAT II				
Gewicht		1.455 kg	1.545 kg	1.840 kg	1.990 kg	2.190 kg
Transportbreite		2.320 mm	2.520 mm	2.130 mm	2.170 mm	2.310 mm
Hydraulischer Hub		1.400 - 2.270 mm	1.500 - 2.370 mm	-		
Reichweite mechanisch		-	-	1.800 - 1.800 mm	2.000 - 2.000 mm	2.250 - 2.250 mm

Grundgerät mit Festanbau		VM2E28	VM2E30	VM4D30	VM4D32	VM4D36	VM4D40	VM4D45
Sonderausstattung								
227	Rotor RV01 mit Messern							
301	Rotor RV15 mit Messern							
085	Mittige Laufwalze							
285	Vollgummiräder (18/7-8")							
091	Abnehmbare Beleuchtung und Warntafeln							
226	Gelenkwelle mit Freilauf							
313	Austauschbare Gegenschnitten kompatibel mit Rotoren mit Messern (2 Schnitthöhen)							
337	Mittige Laufwalze statt Laufräder							
322	Seitliche Laufwalze (ohne Seitenräder)							
437	Untere Metallrollen zur seitlichen Führung							
	Vorfracht (TMC Werk » VOGT)							
	Fracht zum gewünschten Lieferort in DE/ AUT							