

NEU: SERIE TMB

FRONT-HECK-MULCHER MIT GROSSEM WIRK DURCHMESSER

- Robuster Front-Heck-Mulcher für Mulchmaterial bis 150 mm Ø
- Verstärktes Mulchgehäuse aus FLEXI STEEL S700 mit doppelter Festigkeit und großer Elastizität erhöht die Haltbarkeit
- Extrem widerstandsfähige Konstruktion durch zusätzliche, innere HARDOX-Verschleißeinlage (austauschbar)
- Massiver Doppel-Anbaubock KAT II/III mit Verstärkungsstreben
- Mit 400 mm hydraulischer Seitenverschiebung
- HEAVY-DUTY Schlegelrotor (16 mm Wandungsstärke) mit hoher Schlagkraft durch großen Wirkdurchmesser (605 mm)
- Spiralförmige Anordnung der Arbeitswerkzeuge bewirkt optimale Sogwirkung und sauberes Schnittbild
- Laufruhig und leichtzügig dank gleichmäßiger Rotorbelastung
- Patentierte BOLTOP-Schlegelaufhängung mit einzigartiger Bruch- & Verdrehungssicherung zwischen Bolzen (22 mm Ø) und Halter = stärkstes Befestigungssystem auf dem Markt!
- Speziell gehärtete, A26-Hammerschlegel für lange Standzeiten
- 3 verschraubte HARDOX-Gegenschneiden (in einzelnen Segmenten austauschbar) zur optimalen Nachzerkleinerung mit erhöhter Aggressivität
- Große, höhenverstellbare Laufwalze (bodenschonend abgerundet) garantiert Laufruhe und optimale Bodenanpassung
- Innenliegende, großdimensionierte Doppel-Pendelrollenlager für Rotor und Laufwalze in robustem Lagergehäuse geschützt verbaut
- HEAVY-DUTY Getriebe 1000 U/min mit integriertem Freilauf und 1 3/4 Eingangsprofil
- Starker POWER DRIVE-Antriebsstrang über 6 belastungsfähige XPB-Keilriemen auf großen Riemenscheiben = optimale Kraftübertragung
- Zusätzliche, außenliegende Lagerung der Antriebswelle direkt an der Riemenscheibe (ESB-System) = geringere Biegekräfte + reduzierte Belastung der Lagerung + erhöhte Lebensdauer
- SIDESTEP-System = seitlicher, massiver Anfahrerschutz verhindert Schäden am Riemenantrieb und leitet durch keilförmiges Design Fremdkörper und Hindernisse ab
- Seitliche Gleitkufen & Pendelschutzklappen vorne
- Inklusive robuster Gelenkwelle mit 1 3/8" Z6 Gabel (schlepperseitig)

FLEXI
STEEL

HARDOX

ESB

SIDESTEP

6 Riemen

125 mm Ø



TECHNISCHE DATEN

Typ			TMB-180D	TMB-200D	TMB-220D	TMB-250D	TMB-280D
Arbeitsbreite			1.800 mm	2.000 mm	2.200mm	2.500 mm	2.800 mm
Gesamtbreite			2.070 mm	2.270 mm	2.470 mm	2.770 mm	3.070 mm
Kraftbedarf			90 - 220 PS	100 - 220 PS	105 - 220 PS	110 - 220 PS	120 - 220 PS
Rotorwirkdurchmesser			605 mm				
Getriebedrehzahl			540 U/min				
Anzahl Werkzeuge	A 26		14	16	18	22	26
Traktoranbau			KAT II				
Gewicht			1.160 kg	1.230 kg	1.320 kg	1.470 kg	1.620 kg
Hydr. Seitenverschiebung			400 mm				
Hydraulischer Hub			966 - 1.269 mm	966 - 1.469 mm	966 - 1.669 mm	1.123 - 1.812 mm	1.226 - 2.009 mm

Grundgerät mit Seitenverschiebung	HM8J18	HM8J20	HM8J22	HM8J25	HM8J28

Sonderausstattung		
030	AUTO-REVERSE-Getriebe mit doppeltem Freilauf (erforderlich für Front-Heck-Anbau)	
024	Gummischutz an Vorder- und Rückseite	
233	Abstreiferschiene	
134	Riemenscheibenkonfiguration für Getriebedrehzahl 540 U/min	
259	Kettenschutzvorhang vorne	
287	Rebholzrechen/ Aufnahmerechen	
385	Seitliche Mähscheibe Ø600 mm (mit Nylonfäden)	
386	Seitliche Mähscheibe Ø800 mm (mit Nylonfäden)	
387	Seitliche Mähscheibe Ø600 mm (mit Schneidmessern)	
388	Seitliche Mähscheibe Ø800 mm (mit Schneidmessern)	
	Vorfracht (TMC Werk » VOGT)	
	Fracht zum gewünschten Lieferort in DE/ AUT	