

NEU: SERIE TPL

KOMPAKTER MULCHER FÜR KLEINE TRAKTOREN

- Kompakter Schlegelmulcher für den Heckanbau
- Flexibler Dreipunktbock mit mech. Verstellmöglichkeit für verschiedene Anbaupositionen
- Schlegelrotor mit hoher Schlagkraft durch großen Wirkdurchmesser (340 mm)
- Spiralförmige Anordnung der Arbeitswerkzeuge bewirkt optimale Sogwirkung und sauberes Schnittbild
- Laufruhig und leichtzügig dank gleichmäßiger Rotorbelastung
- Patentierte BOLTOP-Schlegelaufhängung mit einzigartiger Bruch- & Verdrehsicherung zwischen Bolzen (20 mm Ø) und Halter = stärkstes Befestigungssystem auf dem Markt!
- Speziell gehärtete Hammerschlegel für lange Standzeiten
- 2 verschraubte Gegenschneden (in einzelnen Segmenten austauschbar) zur optimalen Nachzerkleinerung mit erhöhter Aggressivität
- Höhenverstellbare Laufwalze (bodenschonend abgerundet) garantiert Laufruhe und optimale Bodenanpassung
- Innenliegende, großdimensionierte Doppel-Pendelrollenlager für Rotor und Laufwalze in robustem Lagergehäuse geschützt verbaut
- Großes Getriebe 540 U/min mit integriertem Freilauf und 1 3/8" Eingangsprofil
- Starker POWER DRIVE-Antriebsstrang über 2 belastungsfähige XPB-Keilriemen auf großen Riemenscheiben = optimale Kraftübertragung
- Zusätzliche, außenliegende Lagerung der Antriebswelle direkt an der Riemenscheibe (ESB-System) = geringere Biegekräfte + reduzierte Belastung der Lagerung + erhöhte Lebensdauer
- SIDESTEP-System = seitlicher, massiver Anfahrerschutz verhindert Schäden am Riemenantrieb und leitet durch keilförmiges Design Fremdkörper und Hindernisse ab
- Seitliche Gleitkufen & Pendelschutzklappen vorne
- Inklusive robuster Gelenkwelle mit 1 3/8" Z6 Gabel (schlepperseitig)



TECHNISCHE DATEN

Typ			TPL-100	TPL-120	TPL-140
Arbeitsbreite			1.000 mm	1.200 mm	1.400 mm
Gesamtbreite			1.220 mm	1.420 mm	1.620 mm
Kraftbedarf			15 - 45 PS	20 - 45 PS	25 - 45 PS
Rotorwirkdurchmesser			340 mm		
Getriebedrehzahl			540 U/min		
Anzahl Werkzeuge	A01		14	18	22
Traktorankbau			KAT I		
Gewicht Festanbau			260 kg	285 kg	310 kg
Reichweite nach links			500 - 500 mm	600 - 600 mm	700 - 700 mm
Reichweite nach rechts			-	450 - 750 mm	540 - 860 mm

Grundgerät mit Festanbau		HM2R10	HM2R12	HM2R14
Sonderausstattung				
035	Rotor mit Messern A03			
024	Gummischutz an Vorder- & Rückseite			
233	Abstreiferschiene			
	Vorfracht (TMC Werk » VOGT)			
	Fracht zum gewünschten Lieferort in DE/ AUT			