

DRAGONE AZ2-W

TURBINENSPRITZE FÜR WEIHNACHTSBÄUME UND SONDERKULTUREN

- Professionelles Turbinen-Sprühgerät für Weihnachtsbaumkulturen
- Radialgebläse mit Doppelansaugung für hohe Luftleistung
- Gezielte Luftführung reduziert Abdrift (einstellbar)
- HIGH-POWER Auswurfkanone mit starker Turbinenleistung + hoher Verteilgenauigkeit
- 30 Meter vertikale und 60 Meter horizontale Wurfweite für effektive Ausbringung in weitläufige Bestände bzw. höhere Baumlagen
- Hydraulische Turmdrehung (220°) über robusten Zahnkranz
- Hydraulische Neigungsverstellung der Auswurfkanone
- HIGH-PRECISION Sprühtechnik mit speziell konzipierten Anti-Drift-Düsen und hoher Verteilgenauigkeit
- Separate Ansteuerung des oberen und unteren Düsenkranzes
- Umstellbare Doppeldüsen (Normalsprühbild/ Feinstaub)
- 3 Seitendüsen zur Spritzmittelausbringung nah am Trägerfahrzeug
- POLYETHYLEN-Gebläse für geringere Geräuscentwicklung und bessere Optik nach längerem Gebrauch (leichte Reinigung)
- Zweistufiges HEAVY-DUTY-Getriebe mit Zentrifugalkupplung zur Feineinstellung
- Durchzugsstarke HIGH-POWER Kolbenpumpe mit großer Fördermenge garantiert maximale Förderleistung (inkl. Hochdruckfilter)
- EG-Normbehälter inkl. 3-Wege-Ventil mit Sauganschluss, Füllstandsanzeige, Vormischdüse mit Behälterreinigungskopf im Einfüllkorb, Hochdruckmischer mit Mischdüsen im Tank, Spüleinrichtung im Tank (Tankreinigungsdüsen), Handwaschbehälter
- Hydraulische Auffüllvorrichtung und Saugschlauch mit Filter
- Elektrische Bedienung mit Teilbreitensteuerung (zwei Teilbreiten)
- Manuelle oder elektrische Druckregelung
- Inkl. JKI-Zulassung und Pflanzenschutzgeräteprüfung

Optionen

- Gelenkwelle
- Vormischbehälter
- Injektordüsen
- Elektr. Druckverstellung
- Elektrostatische Aufladung
- LED-Beleuchtung

Typ	Tank	Spültank	Pumpe	Maße (B x L x H)	Anbau	Gebläse
AZ2 400	400 l	60 l	100 l/min	1.550 x 1.320 x 2.200 mm	Dreipunktanbau KAT I + II	450 mm
AZ2 600	600 l	60 l	100 l/min	1.550 x 1.320 x 2.200 mm	Dreipunktanbau KAT I + II	450 mm
AZ2 800	800 l	100 l	100 l/min	1.550 x 1.550 x 2.200 mm	Dreipunktanbau KAT II	450 mm
AZ2 1.000	1.000 l	100 l	100 l/min	1.550 x 1.550 x 2.200 mm	Dreipunktanbau KAT II	450 mm
AZ2 1.200	1.200 l	100 l	100 l/min	1.550 x 1.550 x 2.200 mm	Dreipunktanbau KAT II	450 mm