

# DRAGONE SERIE COBRA

## PROFI-SEITENMULCHER MIT SAFETY-PLUS-ANFAHRSICHERUNG

### Geeignet für:

Böschungen  
Gräben  
Feld- & Wegeränder  
Heckenschnitt  
Forstwege

- 1400 mm großer Seitenverschub ab Traktormitte nach rechts = weite Auslage, ideal für Kombination mit Front-Mulcher
- Große Neigungsverstellung von -65° im Graben bis 90° an Hecken
- Serie COBRA mit verstärkter Konstruktion aus verschleißfestem STRENX S700-Qualitätsstahl
- Massiver Mulchkörper mit abgerundeten Kanten und ohne Überstand, ermöglicht Arbeiten direkt am Hindernis
- Robuste Parallel-Schwenkarme mit Doppelkugellagerung aller Gelenke
- Mulcharbeiten neben und hinter dem Schlepper möglich
- Mulchkörper der Serie COBRA basiert auf Serie V (schwere Ausführung)
- Unübertroffene Schlagkraft bis 100 mm Materialdurchmesser
- NEU: Erweiterte, dreidimensionale SAFETY-PLUS-Anfahrsicherung über Druckgasspeicher ermöglicht automatisches Umsteuern von Hindernissen
- Maximale Rotorstärke durch einzigartige, durchgehende Rotorachse
- Doppelspiralrotor bewirkt sehr gute Sogwirkung und hohe Schlagkraft
- HEAVY-DUTY-Antriebsstrang mit schwerem Getriebe und starkem Keilriemenantrieb
- Integrierte WALTERSCHEID Weitwinkel-Gelenkwelle ermöglicht einfachen Anbau am Schlepper mit Standard-Gelenkwelle
- Zusätzlicher Getriebe- und Riemenschutz für senkrechte Arbeiten

### Optionen

- WALTERSCHEID Gelenkwelle
- Gummischutz hinten
- Kettenschutzvorhang



Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Seitenverschub	Gewicht	Schlegel	Riemen	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Wirkdurchmesser Rotor	Laufwalze	Leistungsbedarf ab
COBRA 160	1.600 mm	2.000 mm	1.400 mm	930 kg	18	5	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	54 PS (40 kW)
COBRA 175	1.750 mm	2.150 mm	1.400 mm	980 kg	20	5	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	61 PS (45 kW)
COBRA 200	2.000 mm	2.400 mm	1.400 mm	1.060 kg	22	5	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	75 PS (55 kW)
COBRA 220	2.200 mm	2.600 mm	1.400 mm	1.250 kg	24	5	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	88 PS (65 kW)
COBRA 240	2.400 mm	2.850 mm	1.400 mm	1.360 kg	26	5	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	102 PS (75 kW)