

DRAGONE SERIE COBRA FS

ROBUSTER PROFI-SEITENMULCHER MIT FORSTSCHLEGELN

Geeignet für:

Forstwege
Waldränder
Böschungen
Gräben

- Für anspruchsvolle Mulcharbeiten im Gestrüpp und Geäst bis 200 mm Ø
- Spezieller Rotoraufbau hebt das Gerät über Fremdkörper (Baumstümpfe, Steine)
- 1540 mm großer Seitenverschub ab Traktormitte nach rechts = weite Auslage
- Große Neigungsverstellung von -65° im Graben bis 90° an Hecken
- Massive Konstruktion aus HARDOX, mit zusätzlicher Verschleißeinlage und verstärktem Drehgelenk für extreme Beanspruchung
- Mulchkörper mit abgerundeten Kanten und ohne Überstand, ermöglicht Arbeiten direkt am Hindernis
- Robuste Parallel-Schwenkarme mit Doppelkugellagerung aller Gelenke
- Mulcharbeiten neben und hinter dem Schlepper
- Speziell gehärtete, 360° drehbare Forstschlegel mit robustem 25 mm Bolzen und 2 HARDOX-Gegenschneiden für eine optimale Zerkleinerungswirkung
- Abgeschrägte Schlegelaufhängung sorgt für zusätzliche Stabilität bei extremer Beanspruchung
- Erweiterte, dreidimensionale SAFETY-PLUS-Anfahr-sicherung über Druckgasspeicher für automatisches Umsteuern von Hindernissen
- Maximale Rotorstärke durch einzigartige, durchgehende Rotorachse
- Doppelspiralrotor bewirkt sehr gute Sogwirkung und hohe Schlagkraft
- HEAVY-DUTY-Antriebsstrang mit schwerem Getriebe und starkem Keilriemenantrieb (6 XPB-Riemen)
- Integrierte WALTERSCHEID Weitwinkel-Gelenkwelle ermöglicht einfachen Anbau am Schlepper mit Standard-Gelenkwelle
- Zusätzlicher Getriebe- und Riemenschutz für senkrechte Arbeiten, serienmäßig Kettenschutzvorhang + Gummischutz
- Gleitkufen aus HARDOX-Stahl

Optionen

- WALTERSCHEID Gelenkwelle

HARDOX®

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Seitenverschub	Gewicht	Schlegel	Riemen	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Wirkdurchmesser Rotor	Laufwalze	Leistungsbedarf
COBRA FS 150	1.500 mm	1.950 mm	1.540 mm	1.340 kg	20	6	60 mm	195 mm	600 mm	245 mm	95 PS (70 kW) bis 200 PS (150 kW)
COBRA FS 175	1.750 mm	2.200 mm	1.540 mm	1.530 kg	22	6	60 mm	195 mm	600 mm	245 mm	110 PS (80 kW) bis 220 PS (160 kW)
COBRA FS 200	2.000 mm	2.450 mm	1.540 mm	1.720 kg	22	6	60 mm	195 mm	600 mm	245 mm	120 PS (90 kW) bis 250 PS (185 kW)
COBRA FS 225	2.250 mm	2.700 mm	1.540 mm	1.910 kg	24	6	60 mm	195 mm	600 mm	245 mm	135 PS (100 kW) bis 250 PS (185 kW)