

DRAGONE DFS

DOPPELFÄCHER-SPRÜHGERÄT MIT PUNKTGENAUER APPLIKATION

- Professionelle Gebläsespritze mit Doppel-Radialgebläse aus POLYETHYLEN für Obstbaukulturen, Nussbäume, Hopfen
- Doppelfächer-Verstellung ermöglicht flexible Anpassung (Höhe/ Weite) an die Gegebenheiten bzw. jeweiligen Bestand
- Äußerst variabel dank separater hydraulischer Verstellung der Sprühfächer (2x DW erforderlich)
- Ideal für Hochstamm- und Sonderkulturen (bis 10 Meter Höhe) durch einzigartiges Luftleistungsspektrum mit hoher Förderleistung und extremer Austrittsgeschwindigkeit
- Starke Durchdringung der Laubwand und optimale Blattbenetzung auch in großen Höhen
- Gegenläufiges Doppel-Radialgebläse mit zwei aktiv drehenden Gebläseeinheiten garantiert höhere Luftleistung und absolut symmetrische Luftstrom-Verteilung
- Verstellbare Gebläseflügel für optimale Luftansaugung
- HIGH-PRECISION Sprühtechnik mit speziell konzipierten Anti-Drift-Düsen für hohe Verteilgenauigkeit
- Reduzierter Abdrift durch gezielte Applikation
- POLYETHYLEN-Gebläse mit geringer Geräuschentwicklung und bessere Optik nach längerem Gebrauch (leichte Reinigung)
- Zweistufiges HEAVY-DUTY-Getriebe mit Zentrifugalkupplung zur Feineinstellung
- Großdimensionierte und durchzugsstarke HIGH-POWER Kolbenpumpe mit großer Fördermenge für maximale Förderleistung (inkl. Vorfilter und Hochdruckfilter)
- EG-Normbehälter inkl. 3-Wege-Ventil mit Sauganschluss, Füllstandsanzeige, Vormischdüse mit Behälterreinigungskopf im Einfüllkorb, Hochdruckmischer mit Mischdüsen im Tank, Spüleinrichtung im Tank (Tankreinigungsdüsen), Handwaschbehälter
- Elektrische Bedienung mit Teilbreitensteuerung (zwei Teilbreiten)
- Manuelle oder elektrische Druckregelung

Optionen

- Gelenkwelle
- Elektrostatische Aufladung
- ARAG – Steuercomputer BRAVO
- Tandemachse
- Bremsanlage
- Patentiertes Lenkgetriebe
- Zugpendelanhängung

Typ	Tank	Pumpe	Maße (B x L x H)	Anbau	Gebläse
DFS 300 DP	300 l	100 l/min	auf Anfrage*	Dreipunktbau KAT II	450 mm
DFS 400 DP	400 l	100 l/min	auf Anfrage*	Dreipunktbau KAT II	450 mm
DFS 500 DP	500 l	100 l/min	auf Anfrage*	Dreipunktbau KAT II	450 mm
DFS 600 DP	600 l	100 l/min	auf Anfrage*	Dreipunktbau KAT II	450 mm
DFS 600 F	600 l	100 l/min	auf Anfrage*	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	450 mm
DFS 800 F	800 l	100 l/min	auf Anfrage*	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	450 mm
DFS 1.000 F	1.000 l	100 l/min	auf Anfrage*	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	450 mm
DFS 1.500 F	1.500 l	150 l/min	auf Anfrage*	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	450 mm
DFS 2.000 F	2.000 l	150 l/min	auf Anfrage*	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	450 mm
DFS 3.000 F	3.000 l	150 l/min	auf Anfrage*	Zugpendelanhängung mit Beleuchtung	450 mm

*Fahrzeugbreiten sind abhängig von Spurweite und Radgröße