

DRAGONE GL 2+2

ÜBERZEILENSPRITZE MIT HYDRAULISCH VERSTELLBAREN REIHENBREITEN

- Professionelles Sprühgerät mit Doppel-Radialgebläse für Weinanbau und Beerenkulturen
- Überzeilen-Pflanzenschutztechnik neuester Generation
- Schonung der Umwelt und Reduzierung der Pflanzenschutzmittelkosten
- Überzeilenspritze mit hydraulisch einstellbarer Zeilenbreite
- Verstellbarer Reihenabstand
- Hydraulische Gestänge-Höhenverstellung
- Kombinierte Gebläsedüsen mit Sprühmitteldüse und variabler Luftführung
- 4 Kombidüsen serienmäßig je Arm (optional bis zu 7 Düsen je Arm)
- Erweiterbar für tiefe Blattbestockung und 5-zeilige Anwendung
- Gegenläufiges Doppel-Radialgebläse garantiert symmetrischen Luftstrom auf allen Gebläsedüsen
- Höhere Luftleistung durch beidseitige Luftansaugung
- HIGH-PRECISION Sprühtechnik mit speziell konzipierten Anti-Drift-Düsen für hohe Verteilgenauigkeit
- POLYETHYLEN-Gebläse mit geringer Geräuschkentwicklung und bessere Optik nach längerem Gebrauch (leichte Reinigung)
- Zweistufiges HEAVY-DUTY-Getriebe mit Zentrifugalkupplung zur Feineinstellung
- Großdimensionierte und durchzugsstarke HIGH-POWER Kolbenpumpe mit großer Fördermenge garantiert maximale Förderleistung (inkl. Vorfilter und Hochdruckfilter)
- EG-Normbehälter inkl. 3-Wege-Ventil mit Sauganschluss, Füllstandsanzeige, Vormischdüse mit Behälterreinigungskopf im Einfüllkorb, Hochdruckmischer mit Mischdüsen im Tank, Spüleinrichtung im Tank (Tankreinigungsdüsen), Handwaschbehälter
- Elektrische Bedienung mit Teilbreitensteuerung (zwei Teilbreiten) und elektrischer Druckregelung
- Optional mit Vegetationssensorik

Optionen

- Gelenkwelle
- 7 Düsen je Arm statt 4
- 6 Arme (GL 3 + 3)
- Elektrostatische Aufladung
- ARAG – Steuercomputer BRAVO
- Tandemachse
- Bremsanlage
- Patentiertes Lenkgetriebe
- Zugpendelanhängung

Typ	Tank	Pumpe	Maße (B x L x H)	Anbau	Gebläse
GL 2+2 1.000 F	1.000 l	100 l/min	Konfigurationsabhängig*	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	450 mm
GL 2+2 1.500 F	1.500 l	150 l/min	Konfigurationsabhängig*	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	450 mm
GL 2+2 2.000 F	2.000 l	150 l/min	Konfigurationsabhängig*	Knickdeichsel mit Unterlenkeranhängung	450 mm

*Fahrzeugbreiten sind abhängig von Spurweite und Radgröße