

# DRAGONE SERIE ROAD VL

FLEXIBLER SEITENMULCHER MIT GROSSEM SCHWENKBEREICH

## Geeignet für:

Böschungen  
Gräben  
Randstreifen  
Heckenschnitt

- Äste bis 80 mm Ø werden schlagkräftig zerkleinert
- Extrem großer Schwenkbereich bis 1750 mm
- Neigungsverstellung von -65° im Graben bis 90° an Hecken
- Variabel einsetzbar = seitlich oder hinter dem Schlepper
- Stabile Parallel-Schwenkarme mit Doppelkugellagerung
- Serienmäßige, dreidimensionale Anfahrssicherung (hydraulisch/ mechanisch)
- Zusätzlicher Getriebe- und Riemenschutz für senkrechtes Arbeiten
- Optimale Sogwirkung und gleichmäßige Mulchgutzerkleinerung dank Doppelspiralrotor
- Mulchkörper des ROAD VL basiert auf der Serie VL
- Durchgehende Rotorachse garantiert maximale Rotorsicherung in allen Lagen
- Starker Antrieb mit 5 Keilriemen auf großdimensionierten Riemenscheiben
- Innenliegende, geschützt verbaute Rotor- und Laufwalzenlagerung

## Optionen

- WALTERSCHEID Gelenkwelle mit doppeltem Weitwinkelgelenk für Arbeiten in starker Neigung
- Getriebe mit Freilauf außen- oder innenliegend verbaut
- Gummischutz hinten

| Typ         | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Seitenvershub | Gewicht  | Schlegel | Riemen | Rotorachse Ø | Rotor Ø | Wirkdurchmesser Rotor | Laufwalze | Leistungsbedarf ab |
|-------------|---------------|--------------|---------------|----------|----------|--------|--------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------|
| ROAD VL 120 | 1.200 mm      | 1.600 mm     | 1.640 mm      | 460 kg   | 14       | 3      | 50 mm        | 135 mm  | 415 mm                | 160 mm    | 35 PS (26 kW)      |
| ROAD VL 140 | 1.400 mm      | 1.800 mm     | 1.640 mm      | 520 kg   | 16       | 4      | 50 mm        | 135 mm  | 415 mm                | 160 mm    | 41 PS (30 kW)      |
| ROAD VL 160 | 1.600 mm      | 2.000 mm     | 1.640 mm      | 570 kg   | 18       | 4      | 50 mm        | 135 mm  | 415 mm                | 160 mm    | 48 PS (35 kW)      |
| ROAD VL 175 | 1.750 mm      | 2.150 mm     | 1.640 mm      | 650 kg   | 20       | 5      | 50 mm        | 135 mm  | 415 mm                | 160 mm    | 54 PS (40 kW)      |
| ROAD VL 200 | 2.000 mm      | 2.400 mm     | 1.640 mm      | 730 kg   | 22       | 5      | 50 mm        | 160 mm  | 440 mm                | 200 mm    | 68 PS (45 kW)      |
| ROAD VL 220 | 2.200 mm      | 2.600 mm     | 1.640 mm      | 990 kg   | 24       | 5      | 50 mm        | 200 mm  | 480 mm                | 200 mm    | 82 PS (60 kW)      |
| ROAD VL 240 | 2.400 mm      | 2.800 mm     | 1.640 mm      | 1.060 kg | 24       | 5      | 50 mm        | 200 mm  | 480 mm                | 200 mm    | 82 PS (60 kW)      |