

DRAGONE SERIE VD 8000

MAXIMALE FLÄCHENLEISTUNG & FLEXIBLE ZERKLEINERUNG

Geeignet für:

Ernterückstände
Zwischenfrucht
Brachland

- Außergewöhnlich leistungsstarker Großflächenmulcher für professionelle Einsätze
- Zwei Mulchsektionen mit jeweils 2,90 m Arbeitsbreite + VG4-280 Frontmulcher = 8000 mm Gesamtarbeitsbreite
- HEAVY-DUTY Rotor: 300 mm Rotordurchmesser + 600 mm Gesamtdurchmesser
- Vergrößerter Mulchkörper ermöglicht hohe Schlagkraft bei großen Mulchmassen (Testsieger)
- Schlagkräftige Doppelspiralrotoren mit außergewöhnlicher Sogwirkung garantieren optimale Mulchgutzerkleinerung
- Flexible Anpassung der Zerkleinerungsintensität an unterschiedlichste Einsatzbedingungen durch verstellbare Auswurfklappe + justierbare Gegenschneide
- Materialleitblech zur verbesserten Materialführung und Staubreduzierung
- Variable Laufwalzenposition: Mulchgutablage vor (zum Andrücken von Ausfallgetreide) oder hinter (für eine optimale Verrottung) der Laufwalze möglich
- Sauberer Gutfluss und gleichmäßige Ablage durch zusätzliche Materialräumer an der Laufwalzenlage
- AUTO-FLOAT (optional) = optimale Tiefenführung durch hydraulische Entlastung und Stabilisierung
- Ideale Bodenanpassung durch zentrale Pendelaufhängung
- Verstärktes Mulchgehäuse (STREX S700) mit abgerundeten Kanten für beschädigungsfreies Arbeiten an Hindernissen (Bäume, Zäune etc.)
- DRAGONE Spezialschlegel (1,45 kg) mit äußerst starker Aufhängung (18er Bolzen)
- Überdimensionierte Stützwalze (245 mm Ø) für perfekte Bodenanpassung auch auf nassen Böden
- HEAVY-DUTY 350 PS Verteilergetriebe und 6 POWER-BELT-Keilriemen je Mulchsektion
- Kraftvoller Direktantrieb der Mulchsektionen über innenliegende Kardanwellen
- Hydraulisch klappbare Seitenarme mit automatischer Transportverriegelung
- Mit Beleuchtungseinrichtung gemäß StVo.
- Doppelter Wurfkörperschutz durch Kettenschutzvorhang und Gummischutz
- Massiver Doppelportal-Anbaubock (KAT III)

Optionen

- WALTERSCHEID Gelenkwelle
- TWIN-Rotor (Hammer-schlegel + TWIN-Messer)
- AUTO-FLOAT-System
- Abstreiferschiene

STREX
PERFORMANCE STEEL

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Transportbreite	Gewicht	Schlegel	Riemen	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Wirkdurchmesser Rotor	Laufwalze	Leistungsbedarf ab
VD 8000	8.000 mm	8.050 mm	2.850 mm	3.730 kg	2 x 30	12 (2 x 6)	60 mm	300 mm	600 mm	245 mm	200 PS (150 kW)