

DRAGONE SERIE VP

DER STÄRKSTE MULCHER AUF DEM MARKT

Geeignet für:

Brachland
Getreide
Zwischenfrucht
Forstpflge

- Der stärkste Schlegelmulcher: Testsieger im großen profi-Mulchervergleich!
- Einzigartige Schlagkraft des Doppelspiralrotors: Zerkleinert Äste bis 120 mm Ø
- Robuste Bauweise aus STRENX S700 Feinkornstahl = doppelte Zugfestigkeit
- HEAVY-DUTY Rotor: 300 mm Rotordurchmesser + 600 mm Gesamtdurchmesser
- 60 mm massive Rotorachse mit Mittenabstützung = unübertroffene Rotorstabilität
- Großer Mulchkörper mit abgerundetem Gehäuse ermöglicht saubere Zerkleinerung von großen Mulchmassen
- DRAGONE Spezialschlegel (1,45 kg) mit äußerst starker Aufhängung (18er Bolzen)
- Getriebe mit Freilauf und 1 ¾ Zoll Zapfwellenprofil
- Power-Keilriemen auf großen Riemenscheiben übertragen die maximale Kraft
- Ständige Kühlung des Riemenantriebs durch integrierten Lüfterflügel
- Sehr große Stützwalze (245 mm) für eine optimale Boden Anpassung
- Massiver Dreipunktbock mit verstärkter Doppelabstrebung
- 600 mm hydraulische Seitenverschiebung
- Automatische Keilriemenspannung
- Front-Heck-Anbau (Option) mit massivem Doppel-Anbaubock inkl. Verstärkungsstreben

Optionen

- WALTERSCHEID Gelenkwelle
- Front-Heck-Anbau
- Getriebe mittig positioniert (optimal für Front-Heck-Kombination)
- Kettenschutzvorhang
- Abstreiferschiene
- TWIN-Rotor (Hammer-schlegel + TWIN-Messer)
- AUTO-FLOAT Frontentlastung
- Rebholzrechen

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Seitenvershub	Gewicht	Schlegel	Riemen	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Wirkdurchmesser Rotor	Laufwalze	Leistungsbedarf ab
VP 180	1.800 mm	1.960 mm	600 mm	870 kg	20	6	60 mm	300 mm	600 mm	245 mm	72 PS (53 kW)
VP 200	2.000 mm	2.160 mm	600 mm	925 kg	22	6	60 mm	300 mm	600 mm	245 mm	82 PS (60 kW)
VP 220	2.200 mm	2.360 mm	600 mm	980 kg	24	6	60 mm	300 mm	600 mm	245 mm	82 PS (60 kW)
VP 240	2.400 mm	2.560 mm	600 mm	1.050 kg	26	6	60 mm	300 mm	600 mm	245 mm	88 PS (65 kW)
VP 260	2.600 mm	2.760 mm	600 mm	1.120 kg	28	6	60 mm	300 mm	600 mm	245 mm	95 PS (70 kW)
VP 280	2.800 mm	2.960 mm	600 mm	1.195 kg	30	6	60 mm	300 mm	600 mm	245 mm	102 PS (75 kW)
VP 300	3.000 mm	3.160 mm	600 mm	1.255 kg	32	6	60 mm	300 mm	600 mm	245 mm	109 PS (80 kW)
VP 320	3.200 mm	3.360 mm	600 mm	1.325 kg	34	6	60 mm	300 mm	600 mm	245 mm	122 PS (90 kW)