

GREENTEC SCORPION 490


KOMPAKTER PROFI-AUSLEGER MIT GROSSER REICHWEITE

NEU

- Neue Generation der SCORPION 4 Baureihe mit erhöhter Reichweite und verstärkter Hydraulikanlage für Kompakttraktoren ab 2.500 kg Eigengewicht
- Patentierter HYBRID-Arm mit Doppelfunktion (wahlweise mit oder ohne Parallelführung) garantiert einzigartigen Arbeitskomfort und erhöhte Flexibilität per Knopfdruck
- 155° POWER-Steuerung des Arms mit Vorwärtsreichweite für optimale Übersicht und Entlastung des Fahrers
- 270° hydr. Neigungsverstellung des Kopfwinkels
- ROTOR FLEX-Doppeldrehgelenk (270° Kopfdrehung + 180° Kopfwinkel) und AUTO FLEX (automatische Senkrechtstellung) für maximale Flexibilität und ideale Positionierung des Arbeitsgerätes in jeder Lage
- Doppelt wirkende Anfahrsicherung mit automatischer Hindernissteuerung (AHS)
- Hydraulische Schwimmstellung für Arm und Kopfwinkel verbessert Bodenanpassung
- Leistungsstarke DANFOSS-Hydraulikanlage für stärkere Beanspruchung im professionellen Einsatz: 70 l/min @ 270 bar (100 Liter Öltank)
- Großdimensionierter Ölkühler mit AIR STREAM CONTROL (Regelung der Luftzufuhr)
- HEAVY-DUTY Armkonstruktion mit innenliegend verstärkten, verwindungssteifen Armprofilen und außenliegenden Bronze-Messing-Buchsen
- Höhere Lebensdauer durch äußerst stabile Bauweise aus STRENX S700 Stahl mit 50% mehr Zug- und Streckfestigkeit
- 4-Punkt-Montagesystem (KAT I/II) mit einfachem Anbau am Traktor sorgt für extrem stabile Verbindung
- Wahlweise Front- oder Heckanbau
- Kompakte Bauweise mit geringem Eigengewicht (700 kg) und guter Übersicht (nur 1800 mm Transportbreite)
- Anbau verschiedenster Arbeitsgeräte möglich (Mulchkopf/ Astsäge/ Heckenmulcher/ Heckenschere/ Astschere/ Messerbalken)
- Optional mit hydraulischen und mechanischen Schnellwechsleinen für werkzeuglosen Wechsel der Arbeitsgeräte
- Elektr.-proportionaler Joystick (DANFOSS PROF 1) mit LOGITEC SAFE-Bedienpult ermöglicht präzise Ansteuerung und hohen Bedienkomfort
- LED-Beleuchtungseinrichtung + stabile Stützfüße
- Serienmäßig mit Gelenkwelle

Optionen

- AUTO-HEIGHT-CONTROL (AHC)
- Mech. Schnellkuppler
- Hydr. Schnellkuppler
- Gegengewicht
- BIO-Hydrauliköl



Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	Transport- breite	Anbau	Zapfwellen- drehzahl	Gewicht	Mindestgewicht Trägerfahrzeug
SCORPION 490	4.900 mm	4.500 mm	3.100 mm	1.000 mm	3.100 mm	1.400 mm	4.600 mm	400 mm	1.800 mm	KAT II	540 U/min (Heck) 1.000 U/min (Front)	700 kg	2.500 kg