

GREENTEC TIGER

MAXIMALE SCHLAGKRAFT AUF GROSSEN FLÄCHEN

- Leistungsstarker Profi-Rotormulcher der neuesten Generation
- Verstärkte Ausführung für große Mulchmassen
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten bis zu 15 km/h ermöglichen Flächenleistungen bis max. 8 ha/h
- Einzigartiger Fahrkomfort und erhöhte Betriebssicherheit bei engen Kurvenfahrten durch innovativen Auf-sattel-Anbaubock
- GREEN FLEX-Messersystem mit individueller Anpassung der Zerkleinerungsintensität an unterschiedlichste Einsatzbedingungen
- Anzahl der Messer (2, 4 oder 6 je Rotor) bestimmt Zerkleinerungsgrad und Leistungsbedarf, flexible Umrüstung über schraubbare Messerhalterung
- HIGHLIFT-Messer mit Sogwirkung im Schnittbereich, speziell gehärtet für lange Standzeiten im massiven Einsatz
- Stufenlose Schnitthöheneinstellung von 30 - 400 mm mit integriertem Achsdesign für kürzere Rüstzeiten
- Fein-Einstellung der Schnitthöhe während der Fahrt über Unterlenker
- Stützteller an jedem Rotor schützt Messer vor Bodenkontakt
- Delta-Flügel-Design sorgt für hohe Stabilität des Mulchgehäuses bei geringem Materialeinsatz
- Sehr gute Selbstreinigung dank glatter Oberfläche des Gehäuses (alle Komponenten im Gehäuse integriert)
- Leitblech zur verbesserten Materialführung und Staubreduzierung
- 250 PS POWER-DRIVE Verteilergetriebe mit Direktantrieb zu den Mulchsektionen über Kardanwellen = keine Leistungsverluste!
- 4 -Scheiben-Schutzkupplung an jedem Rotor
- Tiefenführung über 8 (HEAVY-DUTY-Räder (200/60 x 14,5) = optimale Bodenanpassung
- Separate hydr. Aushebung der Seitenflügel und automatische Transportverriegelung in senkrechter Position
- Einfacher und schneller Anbau am Traktor
- Geringer Service- und Wartungsaufwand
- Umlaufender Kettenschutzvorhang am Gehäuse
- 4 außenliegende Gleitkufen
- LED-Beleuchtungseinrichtung mit Warntafeln
- Inkl. BONDIOLI-Weitwinkelgelenkwelle mit integriertem Freilauf
- Optimal geeignet für Stilllegungsflächen, Ernterückstände, Zwischenfrucht

Optionen

- GREEN FLEX-Messersystem, wahlweise mit 2 oder 4 zusätzlichen Messern pro Rotor

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Transportbreite	Gewicht	Räder	Anzahl Rotoren	Leistungsbedarf ab
TIGER 510	5.100 mm	5.300 mm	2.400 mm	2.550 kg	8 Räder (200/60 x 14,5)	3	100 PS (75 kW)
TIGER 725	7.250 mm	7.450 mm	2.400 mm	3.150 kg	8 Räder (200/60 x 14,5)	5	140 PS (100 kW)