

HS 150 | 150 V

LEISTUNGSSTARKER HOLZHÄCKSLER MIT HYDRAULISCHEM EINZUG

- Für Grünschnitt, Zweige, Geäst und Stammholz bis 150 mm Durchmesser
- Robuster Grundrahmen mit schwerem Dreipunktbock KAT I/II
- Kompakte Bauweise nah am Trägerfahrzeug
- Breiter und stabiler Einzugsrichter für eine komfortable Beschickung von massivem und stark verzweigtem Astmaterial
- Leistungsstarke Eigenhydraulik mit großem Öltank garantiert zuverlässige Hydraulikversorgung unabhängig vom Trägerfahrzeug
- Hydraulisch angetriebene Einzugswalze mit aggressiver Verzahnung sorgt für leichte Beschickung und beeindruckende Einzugsleistung
- Großdimensionierte Hydraulikmotoren und beidseitige Lagerung der Einzugswalze
- Stufenlos einstellbare Einzugs geschwindigkeit zur Anpassung der Hackschnitzelgröße
- Hochleistungstransmission mit POWER BELT Keilriemen = optimale Kraftübertragung ohne Leistungsverluste
- Laufruhige und vibrationsarme HEAVY-DUTY Hackscheibe (670 mm/ 32 mm Ø) mit geringem Kraftbedarf
- 4 hochvergütete Hackmesser mit aggressivem Schnittwinkel
- Hohe Hackleistung durch guten Materialsog der versetzt angeordneten Hackmesser
- Saubere, gleichmäßige Hackschnitzel
- 360° drehbarer und einklappbarer Auswurfurm mit variabler Verstellung der Wurfweite und Wurfhöhe (werkzeuglos)
- ABS/ANTI-STRESS-System: Automatische Einzugssteuerung garantiert durchgehende Beschickung ohne Überlastung (Abwürgen) des Schleppers (außer Modell ECO)
- Gelenkwelle mit integriertem Freilauf
- Modell HS 150V mit 90° versetztem Einzugsrichter für Seitenbeschickung und zusätzlichem Zugmaul für Kleinhänger

Optionen

- Gelenkwelle mit integriertem Freilauf

Typ	Leistungsbedarf	Zapfwellen- drehzahl	Dreipunktaufnahme	Max. Stamm- durchmesser	Maße (LxBxH)	Gewicht
HS 150 ECO	25 - 80 PS (18 - 60 kW)	540 U/min	KAT I + II	150 mm	1500 x 1150 x 1660 mm	490 kg
HS 150	25 - 80 PS (18 - 60 kW)	540 U/min	KAT I + II	150 mm	1500 x 1150 x 1660 mm	500 kg
HS 150V	25 - 80 PS (18 - 60 kW)	540 U/min	KAT I + II	150 mm	1350 x 1380 x 1660 mm	550 kg