

# HS 170 | 170 V

## LEISTUNGSSTARKER HOLZHÄCKSLER MIT DOPPELEINZUG

- Für Grünschnitt, Zweige, Geäst und Stammholz bis 170 mm Durchmesser
- Robuster Grundrahmen mit schwerem Dreipunktbock KAT I/II
- Kompakte Bauweise nah am Trägerfahrzeug
- Breiter und stabiler Einzugsrichter für eine komfortable Beschickung von massivem und stark verzweigtem Astmaterial
- Leistungsstarke HIGH-POWER Eigenhydraulik mit großem Öltank garantiert zuverlässige Hydraulikversorgung unabhängig vom Trägerfahrzeug
- AGGRESSIV-Doppeleinzug: Einzugswalze mit aggressiver Verzahnung oben und Zuführwalze mit Abstreiferschiene unten
- Großdimensionierte Hydraulikmotoren und beidseitige Lagerungen der Einzugswalzen
- Stufenlos einstellbare Einzugs geschwindigkeit zur Anpassung der Hackschnitzelgröße
- Hochleistungstransmission mit POWER BELT Keilriemen = optimale Kraftübertragung ohne Leistungsverluste
- Laufruhige und vibrationsarme HEAVY-DUTY Hackscheibe (670 mm/ 32 mm Ø) mit geringem Kraftbedarf
- 4 hochvergütete Hackmesser mit aggressivem Schnittwinkel
- Hohe Hackleistung durch guten Materialsog der versetzt angeordneten Hackmesser
- Saubere, gleichmäßige Hackschnitzel
- 360° drehbarer und einklappbarer Auswurfurm mit variabler Verstellung der Wurfweite und Wurfhöhe (werkzeuglos)
- ABS/ANTI-STRESS-System: Automatische Einzugssteuerung garantiert durchgehende Beschickung ohne Überlastung (Abwürgen) des Schleppers
- Gelenkwelle mit integriertem Freilauf
- Modell HS 170V mit 90° versetztem Einzugsrichter für Seitenbeschickung und zusätzlichem Zugmaul für Kleinhänger

### Optionen

- Gelenkwelle mit integriertem Freilauf

| Typ     | Leistungsbedarf             | Zapfwellen-drehzahl | Dreipunktaufnahme | Max. Stammdurchmesser | Maße (LxBxH)             | Gewicht |
|---------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| HS 170  | 35 - 110 PS<br>(25 - 80 kW) | 540 U/min           | KAT I + II        | 170 mm                | 1500 x 1150 x<br>1720 mm | 580 kg  |
| HS 170V | 35 - 110 PS<br>(25 - 80 kW) | 540 U/min           | KAT I + II        | 170 mm                | 1350 x 1380 x<br>1720 mm | 605 kg  |