

HS 170K | 170 KV

LEISTUNGSSTARKER HOLZHÄCKSLER MIT KETTENEINZUG

- Für Grünschnitt, Zweige, Geäst und Stammholz bis 170 mm Durchmesser
- Robuster Grundrahmen mit schwerem Dreipunktbock KAT I/II
- Kompakte Bauweise nah am Trägerfahrzeug
- Breiter und stabiler Einzugsrichter für eine komfortable Beschickung von massivem und stark verzweigtem Astmaterial
- Leistungsstarke HIGH-POWER Eigenhydraulik mit großem Öltank garantiert zuverlässige Hydraulikversorgung unabhängig vom Trägerfahrzeug
- Hydraulischer Ketteneinzug über Förderband mit robusten Mitnehmerlaschen unten und AGGRESSIV-Einzugswalze oben = ideal für feines und extrem widerstandsfähiges Material (Gebüsch, Grünzweige)
- Großdimensionierte Hydraulikmotoren und beidseitige Lagerungen der Walze/ Förderband
- Stufenlos einstellbare Einzugs geschwindigkeit zur Anpassung der Hackschnitzelgröße
- Hochleistungstransmission mit POWER BELT Keilriemen = optimale Kraftübertragung ohne Leistungsverluste
- Laufruhige und vibrationsarme HEAVY-DUTY Hackscheibe (670 mm/ 32 mm Ø) mit geringem Kraftbedarf
- 4 hochvergütete Hackmesser mit aggressivem Schnittwinkel
- Hohe Hackleistung durch guten Materialsog der versetzt angeordneten Hackmesser
- Saubere, gleichmäßige Hackschnitzel
- 360° drehbarer und einklappbarer Auswurfurm mit variabler Verstellung der Wurfweite und Wurfhöhe (werkzeuglos)
- ABS/ANTI-STRESS-System: Automatische Einzugssteuerung garantiert durchgehende Beschickung ohne Überlastung (Abwürgen) des Schleppers
- Gelenkwelle mit integriertem Freilauf
- Modell HS 170KV mit 90° versetztem Einzugsrichter für Seitenbeschickung und zusätzlichem Zugmaul für Kleinhänger

Optionen

- Gelenkwelle mit integriertem Freilauf

Typ	Leistungsbedarf	Zapfwellen- drehzahl	Dreipunktaufnahme	Max. Stamm- durchmesser	Maße (LxBxH)	Gewicht
HS 170K	35 - 110 PS (25 - 80 kW)	540 U/min	KAT I + II	170 mm	1500 x 1150 x 1720 mm	610 kg
HS 170KV	35 - 110 PS (25 - 80 kW)	540 U/min	KAT I + II	170 mm	1350 x 1380 x 1720 mm	640 kg