


TIFERMEC SERIE FR L

FRONTAUSLEGER MIT FLEXIBLEN EINSATZMÖGLICHKEITEN



- Leistungsstarker und zuverlässiger Ausleger für den Frontanbau an Traktoren ab 80 PS (60 kW) Leistung
- Anbau in der Fronthydraulik ermöglicht optimale Sicht auf das Arbeitsgerät = immer im natürlichen Blickfeld
- Stabile Armkonstruktion mit verwindungssteifen Profilen und gebuchsten, abschmierbaren Gelenken
- Hydraulische Anfahrsicherung mit automatischem Armaushub und idealer Werkzeugvordruck über 130° Arm-Schwenkung
- 180° hydr. Neigungsverstellung des Kopfwinkels (inkl. Schwimmstellung) für maximale Flexibilität und optimale Positionierung des Arbeitsgerätes
- NEU: Serie FR L serienmäßig mit AUTO-CONTOUR (passiver Höhenausgleich über Druckgasspeicher im Auslegearm)
- Starke Eigenhydraulik mit großem Tank (110 Liter), WALVOIL-Ventilblock und Hochdruckfilter (optional: Ölkühler bei hoher Beanspruchung)
- Durchzugsstarke Doppel-Hydraulikpumpe (max. 60 l/min @ 180 bar) für separaten Antrieb des Arbeitsgerätes und der Hydraulikzylinder des Arms garantiert optimale Leistung
- Anbau verschiedenster Arbeitsgeräte möglich (Mulchkopf/ Astsäge/ Astschere/ Heckenschere/ Heckmulcher)
- Elektrische Joystick-Bedienung für professionelle Einsätze empfehlenswert
- Anbau nah am Trägerfahrzeug ermöglicht eine sichere Gewichtsverteilung
- Dreipunktanbau (KAT II)
- Mit Beleuchtungseinrichtung
- Mit WALTERSCHEID Gelenkwelle

Optionen

- WALTERSCHEID Gelenkwelle
- Ölkühler
- Joystick-Bedienung
- Kabelverlängerung für Joystick (6000 mm)
- Mech. Schnellkuppler
- Hydr. Schnellkuppler
- BIO-Hydrauliköl

Typ	A	B	C	D	E	Breite Mulchkopf	Gewicht Mulchkopf	Gewicht Ausleger	Anforderungen Traktor	Transportmaße	Zapfwelldrehzahl
450 L FR	1.600 mm	4.500 mm	1.400 mm	4.200 mm	3.000 mm	1.000 mm	145 kg	520 kg	4.000 kg 80 PS (60 kW) KAT II	1.500 x 1.600 x 2.080 mm	1.000 U/min
500 L FR	1.800 mm	5.000 mm	1.600 mm	5.000 mm	3.500 mm	1.000 mm	145 kg	570 kg	4.200 kg 80 PS (60 kW) KAT II	1.500 x 1.600 x 2.280 mm	1.000 U/min