

TMC SERIE TFE

LEICHTZÜGIGER FORSTMULCHER FÜR KLEINE TRAKTOREN

Standard Werkzeug:

F49 + F38

- FLEXI STEEL Mulchgehäuse = einzigartige Kombination aus hoher Festigkeit mit großer Flexibilitätstoleranz
- Hohe Schlagkraft bei minimaler Werkzeugbelastung dank großem Rotordurchmesser und flach angeordneten Werkzeughaltern mit passgenauer Fräsung
- Große Öffnung der Zerkleinerungsklappe und dezentrale Rotorposition ermöglichen sehr gute Zuführung bei hohen Materialmassen (stehende Bäume, Schlagabraum, Windwurfflächen)
- 4 Gegenschneiden-Reihen aus HARDOX in mehreren Segmenten verschraubt und einzeln austauschbar
- Variable Anpassung von Zerkleinerungsintensität und Kraftbedarf, durch flexibel austauschbare Gegenschneiden und hydraulisch verstellbare Zerkleinerungsklappe mit integrierten Gegenschneiden
- Hochwertige, feststehende F49 Hartmetall-Werkzeuge in spiralförmiger Anordnung für ein perfektes Arbeitsergebnis (optional: F08/F09 mit Wolframcarbid-Beschichtung)
- Rotor mit geschraubten Wellenstummeln zum einfachen + kostengünstigen Austausch
- P-CUT Tiefenbegrenzung = reguliert den Kraftbedarf, schont den Antriebsstrang und verbessert die Mulchleistung bei Baumstämmen und Stubben
- Getriebe mit integriertem Freilauf (540 U/min und 1 3/8" Z6)
- Starker Antriebsstrang mit 4 XPB-Keilriemen und automatischer Riemenspannung, für optimale Kraftübertragung ohne Leistungsverluste
- Lagerung der Antriebswelle direkt an der Riemenscheibe (ESB-System) = geringere Biegekräfte + reduzierte Belastung der Lagerung + erhöhte Lebensdauer des Antriebsstrangs
- SIDESTEP-System = Seitlicher Anfahrschutz mit stabilisierender Gehäusekantung schützt vor Zusammenstößen und leitet durch keilförmiges Design überstehendes Mulchmaterial und Fremdkörper ab
- Feste Gleitkufen aus HARDOX-Stahl
- 2 Kettenschutzreihen vorne
- Inklusive verstärkter Gelenkwelle
- Geringer Wartungsaufwand durch gute Zugänglichkeit und austauschbare Verschleißkomponenten

Optionen

- Mechanischer Drückebügel
- Gummischutz vorne
- Doppelfreilaufgetriebe für Frontanbau

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Anzahl Werkzeuge	Empfohlene Traktorleistung	Gewicht*	Traktor-anbau
TFE 125	1.250 mm	1.540 mm	30 + 2	50 - 90 PS	625 kg	KAT I/ II
TFE 150	1.500 mm	1.790 mm	36 + 2	50 - 90 PS	685 kg	KAT I/ II
TFE 180	1.800 mm	2.090 mm	44 + 2	60 - 90 PS	755 kg	KAT I/ II

*Gewicht ohne Sonderoptionen