

Typ	Gewicht	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Leistungsbedarf ab kW/PS	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Rotor gesamt Ø	Laufwalze Ø	Anzahl Schlegel	Anzahl Riemen	Seitenverschiebung
L 100	170 kg	1000 mm	1070 mm	12 kW/ 16 PS	35 mm	130 mm	340 mm	135 mm	16 Stück	3 Stück	250 mm
L 130	185 kg	1300 mm	1370 mm	15 kW/ 20 PS	35 mm	130 mm	340 mm	135 mm	22 Stück	3 Stück	300 mm
L 160	200 kg	1600 mm	1670 mm	18 kW/ 24 PS	35 mm	130 mm	340 mm	135 mm	28 Stück	3 Stück	400 mm
MTL 100	225 kg	1000 mm	1100 mm	15 kW/ 20 PS	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	14 Stück	3 Stück	250 mm
MTL 120	240 kg	1200 mm	1300 mm	15 kW/ 20 PS	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	16 Stück	3 Stück	250 mm
MTL 140	275 kg	1400 mm	1500 mm	18 kW/ 24 PS	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	18 Stück	3 Stück	300 mm
MTL 160	320 kg	1600 mm	1700 mm	22 kW/ 30 PS	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	22 Stück	3 Stück	400 mm
MTL 180	355 kg	1800 mm	1900 mm	26 kW/ 35 PS	40 mm	155 mm	415 mm	160 mm	24 Stück	3 Stück	400 mm
MTL 200	375 kg	2000 mm	2100 mm	29 kW/ 40 PS	50 mm	160 mm	420 mm	160 mm	28 Stück	3 Stück	400 mm
VL 120	355 kg	1200 mm	1300 mm	22 kW/ 30 PS	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	14 Stück	3 Stück	300 mm
VL 140	395 kg	1400 mm	1500 mm	22 kW/ 30 PS	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	16 Stück	4 Stück	400 mm
VL 160	495 kg	1600 mm	1700 mm	26 kW/ 35 PS	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	18 Stück	4 Stück	450 mm
VL 175	525 kg	1750 mm	1880 mm	29 kW/ 40 PS	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	20 Stück	5 Stück	500 mm
VL 200	590 kg	2000 mm	2130 mm	32 kW/ 43 PS	50 mm	160 mm	440 mm	200 mm	22 Stück	5 Stück	500 mm
VL 220	615 kg	2200 mm	2330 mm	35 kW/ 47 PS	50 mm	200 mm	480 mm	200 mm	24 Stück	5 Stück	500 mm
VL 240	640 kg	2400 mm	2530 mm	42 kW/ 57 PS	50 mm	200 mm	480 mm	200 mm	26 Stück	5 Stück	500 mm
VL 260	730 kg	2600 mm	2730 mm	50 kW/68 PS	50 mm	220 mm	480 mm	200 mm	36 Stück	5 Stück	500 mm
VL 280	760 kg	2800 mm	2930 mm	54 kW/73 PS	50 mm	220 mm	480 mm	200 mm	38 Stück	5 Stück	500 mm
V 120	445 kg	1200 mm	1330 mm	22 kW/ 30 PS	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	14 Stück	4 Stück	300 mm
V 140	500 kg	1400 mm	1530 mm	24 kW/ 33 PS	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	16 Stück	5 Stück	400 mm
V 160	530 kg	1600 mm	1730 mm	26 kW/ 35 PS	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	18 Stück	5 Stück	450 mm
V 175	565 kg	1750 mm	1880 mm	32 kW/ 44 PS	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	20 Stück	5 Stück	500 mm
V 200	625 kg	2000 mm	2130 mm	40 kW/ 54 PS	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	22 Stück	5 Stück	500 mm
V 220	710 kg	2200 mm	2330 mm	48 kW/ 65 PS	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	24 Stück	5 Stück	500 mm
V 240	770 kg	2400 mm	2530 mm	53 kW/ 72 PS	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	26 Stück	5 Stück	500 mm
V 260	940 kg	2600 mm	2760 mm	60 kW/ 82 PS	60 mm	220 mm	500 mm	245 mm	28 Stück	6 Stück	600 mm
V 280	990 kg	2800 mm	2960 mm	65 kW/ 88 PS	60 mm	220 mm	500 mm	245 mm	30 Stück	6 Stück	600 mm
VP 200	925 kg	2000 mm	2160 mm	60 kW/ 82PS	60 mm	300 mm	590 mm	245 mm	22 Stück	6 Stück	600 mm
VP 220	980 kg	2200 mm	2360 mm	60 kW/ 82 PS	60 mm	300 mm	590 mm	245 mm	24 Stück	6 Stück	600 mm
VP 240	1050 kg	2400 mm	2560 mm	65 kW/ 88 PS	60 mm	300 mm	590 mm	245 mm	26 Stück	6 Stück	600 mm
VP 260	1120 kg	2600 mm	2760 mm	70 kW/ 95 PS	60 mm	300 mm	590 mm	245 mm	28 Stück	6 Stück	600 mm
VP 280	1195 kg	2800 mm	2960 mm	75 kW/ 102 PS	60 mm	300 mm	590 mm	245 mm	30 Stück	6 Stück	600 mm
VP 300	1255 kg	3000 mm	3160 mm	80 kW/ 109 PS	60 mm	300 mm	590 mm	245 mm	32 Stück	6 Stück	600 mm
VP 320	1325 kg	3200 mm	3360 mm	90 kW/ 122 PS	60 mm	300 mm	590 mm	245 mm	34 Stück	6 Stück	600 mm
VX 280	1520 kg	2800 mm	2980 mm	90 kW/ 122 PS	60 mm	300 mm	620 mm	245 mm	30 + 30 Stück	6 Stück	600 mm
VX 300	1580 kg	3000 mm	3180 mm	100 kW/ 136 PS	60 mm	300 mm	620 mm	245 mm	32 + 32 Stück	6 Stück	600 mm
VX 320	1650 kg	3200 mm	3380 mm	110 kW/ 150 PS	60 mm	300 mm	620 mm	245 mm	34 + 34 Stück	6 Stück	600 mm

Typ	Gewicht	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Leistungsbedarf ab kW/PS	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Rotor gesamt Ø	Laufwalze Ø	Anzahl Schlegel	Anzahl Riemen	Seitenverschiebung
VD 7700	2580 kg	7700 mm	7700 mm	125 kW/ 170 PS	60 mm	220 mm	500 mm	245 mm	56 Stück	12 Stück	-
DS 5200	2840 kg	5200 mm	2600 mm	140 PS (100 kW)	60 mm	220 mm	500 mm	245 mm	60 Stück	12 Stück	-
V 130 AB	460 kg	1300 mm	1430 mm	35 kW/ 48 PS	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	14 Stück	5 Stück	-
V 150 AB	523 kg	1500 mm	1630 mm	40 kW/ 54 PS	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	16 Stück	5 Stück	-
V 175 AB	680 kg	1750 mm	1880 mm	45 kW/ 61 PS	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	20 Stück	5 Stück	-
V 200 AB	770 kg	2000 mm	2130 mm	52 kW/ 71 PS	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	22 Stück	5 Stück	-
V 220 AB	840 kg	2200 mm	2330 mm	60 kW/ 82 PS	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	24 Stück	5 Stück	-
V 240 AB	875 kg	2400 mm	2530 mm	70 kW/ 95 PS	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	26 Stück	5 Stück	-
V 260 AB	1280 kg	2600 mm	2760 mm	85 kW/ 116 PS	60 mm	220 mm	500 mm	245 mm	28 Stück	5 Stück	-
V 280 AB	1390 kg	2800 mm	2960 mm	95kW/ 129 PS	60 mm	220 mm	500 mm	245 mm	30 Stück	5 Stück	-
ROAD L 100	295 kg	1000 mm	1350 mm	15 kW/ 20 PS	35 mm	130 mm	340 mm	135 mm	16 Stück	3 Stück	1350 mm
ROAD L 130	315 kg	1300 mm	1650 mm	18 kW/ 24 PS	35 mm	130 mm	340 mm	135 mm	22 Stück	3 Stück	1350 mm
ROAD L 160	335 kg	1600 mm	1950 mm	22 kW/ 30 PS	35 mm	130 mm	340 mm	135 mm	28 Stück	3 Stück	1350 mm
ROAD MTL 120	350 kg	1200 mm	1550 mm	18 kW/ 24 PS	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	16 Stück	3 Stück	1350 mm
ROAD MTL 140	380 kg	1400 mm	1750 mm	22 kW/ 30 PS	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	18 Stück	3 Stück	1350 mm
ROAD MTL 160	415 kg	1600 mm	1950 mm	25 kW/ 34 PS	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	22 Stück	3 Stück	1350 mm
ROAD MTL 180	510 kg	1800 mm	2200 mm	35 kW/ 48 PS	40 mm	155 mm	415 mm	160 mm	24 Stück	3 Stück	1350 mm
ROAD MTL 200	560 kg	2000 mm	2400 mm	40 kW/ 54 PS	50 mm	160 mm	420 mm	160 mm	28 Stück	3 Stück	1350 mm
ROAD VL 120	460 kg	1200 mm	1600 mm	26 kW/ 35 PS	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	14 Stück	3 Stück	1870 mm
ROAD VL 140	520 kg	1400 mm	1800 mm	30 kW/ 41 PS	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	16 Stück	4 Stück	1870 mm
ROAD VL 160	570 kg	1600 mm	2000 mm	35 kW/ 48 PS	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	18 Stück	4 Stück	1870 mm
ROAD VL 175	650 kg	1750 mm	2150 mm	40 kW/ 54 PS	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	20 Stück	5 Stück	1870 mm
ROAD VL 200	730 kg	2000 mm	2400 mm	45 kW/ 68 PS	50 mm	160 mm	440 mm	200 mm	22 Stück	5 Stück	1870 mm
ROAD V 140	595 kg	1400 mm	1800 mm	30 kW/ 41 PS	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	16 Stück	5 Stück	1870 mm
ROAD V 160	650 kg	1600 mm	2000 mm	35 kW/ 48 PS	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	18 Stück	5 Stück	1870 mm
ROAD V 175	700 kg	1750 mm	2150 mm	40 kW/ 54 PS	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	20 Stück	5 Stück	1870 mm
ROAD V 200	780 kg	2000 mm	2400 mm	50 kW/ 68 PS	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	22 Stück	5 Stück	1870 mm
ROAD V 220	980 kg	2200 mm	2600 mm	60 kW/ 82 PS	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	24 Stück	5 Stück	1870 mm
ROAD V 240	1140 kg	2400 mm	2850 mm	70 kW/ 95 PS	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	26 Stück	5 Stück	1870 mm
ROAD V 260	1430 kg	2600 mm	3100 mm	80 kW/ 109 PS	60 mm	220 mm	500 mm	245 mm	28 Stück	6 Stück	1870 mm

Typ	Gewicht	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Leistungsbedarf ab kW/PS	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Rotor gesamt Ø	Laufwalze Ø	Anzahl Schlegel	Anzahl Riemen	Seitenverschiebung
COBRA 160	930 kg	1600 mm	2000 mm	40 kW/ 54 PS	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	18 Stück	5 Stück	1600 mm
COBRA 175	980 kg	1750 mm	2150 mm	45 kW/ 61 PS	60 mm	160 mm	440 mm	160 mm	20 Stück	5 Stück	1600 mm
COBRA 200	1060 kg	2000 mm	2400 mm	55 kW/ 75 PS	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	22 Stück	5 Stück	1600 mm
COBRA 220	1250 kg	2200 mm	2600 mm	65 kW/ 88 PS	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	24 Stück	5 Stück	1600 mm
COBRA 240	1360 kg	2400 mm	2850 mm	75 kW/ 102 PS	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	26 Stück	5 Stück	1600 mm
MTE-100	355 kg	1000 mm	1130 mm	22 kW (30 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	12 Stück	5	250 mm
MTE-110	380 kg	1100 mm	1230 mm	26 kW (35 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	12 Stück	5	300 mm
MTE-120	400 kg	1200 mm	1330 mm	26 kW (35 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	14 Stück	5	300 mm
MTE-130	425 kg	1300 mm	1430 mm	29 kW (40 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	14 Stück	5	350 mm
MTE-140	450 kg	1400 mm	1530 mm	29 kW (40 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	16 Stück	5	400 mm
MTE-150	480 kg	1500 mm	1630 mm	33 kW (45 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	16 Stück	5	400 mm
MTE-160	510 kg	1600 mm	1730 mm	33 kW (45 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	18 Stück	5	450 mm
MTE-175	565 kg	1750 mm	1880 mm	37 kW (50 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	20 Stück	5	500 mm
MTE-200	630 kg	2000 mm	2130 mm	40 kW (55 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	22 Stück	5	500 mm
MTE-220	720 kg	2200 mm	2330 mm	44 kW (60 PS)	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	24 Stück	5	500 mm
MTE-240	770 kg	2400 mm	2530 mm	51 kW (70 PS)	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	26 Stück	5	500 mm
MTX-130	360 kg	1300 mm	1430 mm	29 kW (40 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	14 Stück	5	350 mm
MTX-140	390 kg	1400 mm	1530 mm	29 kW (40 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	16 Stück	5	400 mm
MTX-150	420 kg	1500 mm	1630 mm	33 kW (45 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	16 Stück	5	400 mm
MTX-160	450 kg	1600 mm	1730 mm	33 kW (45 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	18 Stück	5	450 mm
MTX-175	500 kg	1750 mm	1880 mm	37 kW (50 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	20 Stück	5	500 mm
MTX-200	520 kg	2000 mm	2130 mm	44 kW (60 PS)	60 mm	160 mm	440 mm	200 mm	22 Stück	5	500 mm
MTX-220	620 kg	2200 mm	2330 mm	44 kW (60 PS)	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	24 Stück	5	500 mm
MTX-240	650 kg	2400 mm	2530 mm	51 kW (70 PS)	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	26 Stück	5	500 mm
FSL 150	950 kg	1500 mm	1700 mm	45 kW/ 61 PS	60 mm	200 mm	600 mm	-	20 Stück	5 Stück	-
FSL 175	1180 kg	1750 mm	1950 mm	55 kW/ 75 PS	60 mm	200 mm	600 mm	-	24 Stück	5 Stück	-
FS 150	1100 kg	1500 mm	1700 mm	50 kW/ 68 PS	60 mm	280 mm	720 mm	-	20 Stück	6 Stück	-
FS 175	1290 kg	1750 mm	1950 mm	60 kW/ 82 PS	60 mm	280 mm	720 mm	-	24 Stück	6 Stück	-
FS 200	1480 kg	2000 mm	2200 mm	70 kW/ 95 PS	60 mm	280 mm	720 mm	-	28 Stück	6 Stück	-
FS 225	1670 kg	2250 mm	2450 mm	80 kW/ 109 PS	60 mm	280 mm	720 mm	-	32 Stück	6/12 Stück	-
FS 250	2180 kg	2500 mm	2900 mm	90 kW/ 122 PS	60 mm	280 mm	720 mm	-	36 Stück	12 Stück	-

Typ	Gewicht	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Min. Hydraulik	Rotorachse Ø	Rotor Ø	Rotor gesamt Ø	Laufwalze Ø	Anzahl Schlegel	Anzahl Riemen	Seitenverschiebung
L 80 HY	115 kg	800 mm	870 mm	30-45 l/min @ 180 bar	35 mm	130 mm	340 mm	135 mm	14 Stück	3 Stück	-
L 100 HY	145 kg	1000 mm	1070 mm	30-45 l/min @ 180 bar	35 mm	130 mm	340 mm	135 mm	16 Stück	3 Stück	-
L 130 HY	155 kg	1300 mm	1370 mm	30-45 l/min @ 180 bar	35 mm	130 mm	340 mm	135 mm	22 Stück	3 Stück	-
L 160 HY	170 kg	1600 mm	1670 mm	30-45 l/min @ 180 bar	35 mm	130 mm	340 mm	135 mm	28 Stück	3 Stück	-
MTL 100 HY	190 kg	1000 mm	1100 mm	45-60 l/min @ 180 bar	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	14 Stück	3 Stück	-
MTL 120 HY	215 kg	1200 mm	1300 mm	45-60 l/min @ 180 bar	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	16 Stück	3 Stück	-
MTL 140 HY	250 kg	1400 mm	1500 mm	45-60 l/min @ 180 bar	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	18 Stück	3 Stück	-
MTL 160 HY	275 kg	1600 mm	1700 mm	45-60 l/min @ 180 bar	40 mm	130 mm	390 mm	135 mm	22 Stück	3 Stück	-
MTL 180 HY	340 kg	1800 mm	1900 mm	45-60 l/min @ 180 bar	40 mm	155 mm	415 mm	160 mm	24 Stück	3 Stück	-
MTL 200 HY	350 kg	2000 mm	2100 mm	45-60 l/min @ 180 bar	50 mm	160 mm	420 mm	160 mm	28 Stück	3 Stück	-
VL 100 HY	240 kg	1000 mm	1100 mm	45-60 l/min @ 180 bar	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	12 Stück	3 Stück	-
VL 120 HY	270 kg	1200 mm	1300 mm	45-60 l/min @ 180 bar	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	14 Stück	3 Stück	-
VL 140 HY	335 kg	1400 mm	1500 mm	45-60 l/min @ 180 bar	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	16 Stück	4 Stück	-
VL 160 HY	415 kg	1600 mm	1700 mm	60-120 l/min @ 250 bar	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	18 Stück	4 Stück	-
VL 175 HY	470 kg	1750 mm	1880 mm	60-120 l/min @ 250 bar	50 mm	135 mm	415 mm	160 mm	20 Stück	5 Stück	-
VL 200 HY	520 kg	2000 mm	2130 mm	60-120 l/min @ 250 bar	50 mm	160 mm	440 mm	200 mm	22 Stück	5 Stück	-
VL 220 HY	685 kg	2200 mm	2330 mm	60-120 l/min @ 250 bar	50 mm	200 mm	480 mm	200 mm	24 Stück	5 Stück	-
V 120 HY	325 kg	1200 mm	1330 mm	60-120 l/min @ 250 bar	60 mm	160 mm	480 mm	160 mm	14 Stück	4 Stück	-
V 140 HY	380 kg	1400 mm	1530 mm	60-120 l/min @ 250 bar	60 mm	160 mm	480 mm	160 mm	16 Stück	5 Stück	-
V 160 HY	445 kg	1600 mm	1730 mm	60-120 l/min @ 250 bar	60 mm	160 mm	480 mm	160 mm	18 Stück	5 Stück	-
V 175 HY	500 kg	1750 mm	1880 mm	60-120 l/min @ 250 bar	60 mm	160 mm	480 mm	200 mm	20 Stück	5 Stück	-
V 200 HY	555 kg	2000 mm	2130 mm	60-120 l/min @ 250 bar	60 mm	160 mm	480 mm	200 mm	22 Stück	5 Stück	-
V 220 HY	595 kg	2200 mm	2330 mm	60-120 l/min @ 250 bar	60 mm	200 mm	480 mm	200 mm	24 Stück	5 Stück	-
HFS 100	780 kg	1000 mm	1200 mm	100-150 l/min @ 250 bar	60 mm	200 mm	480 mm	-	12 Stück	4 Stück	-
HFS 125	985 kg	1250 mm	1450 mm	100-150 l/min @ 250 bar	60 mm	200 mm	480 mm	-	16 Stück	5 Stück	-
HFS 150	1120 kg	1500 mm	1700 mm	100-150 l/min @ 250 bar	60 mm	200 mm	480 mm	-	20 Stück	6 Stück	-