





125 mm



890 - 1520 mm



2000 mm



600 mm | 600mm



D74

D74 TRACK

D74 – Profi-Stubbenfräse mit Funksteuerung und 74 PS Dieselmotor

- Perfekte Fräsleistung dank besonders kräftigem 74 PS STAGE V-Dieselmotor (4-Zylinder Common-Rail) und beidseitigem POWER-BELT-Antrieb über 6 Keilriemen
- Optimale Abstimmung von Motorleistung (330 Nm @ 1500 U/min), POWER BELT Antrieb, POWER CLUTCH Kupplung und HARDOX-Fräsrads (720 mm Ø)
- Extrem großer Arbeitsradius (2000 mm) für effektive und schnelle Fräsarbeiten
- Kompakte Bauweise (nur 890 mm Außenbreite) für enge Einsatzbereiche und schmale Durchfahrten
- Vollproportionale SCANRECO-Funkbedienung garantiert perfekte Übersicht und präzise Steuerung
- Serienmäßig: POWER-SWEEP (Auto-Pilot) steuert die Schwenkbewegung automatisch mit optimaler Fräsleistung
- FSI POWER CUT Frässscheibe aus HARDOX mit wartungsfreier Lagerung
- Versetzte Anordnung der TRIPLEX-Fräszähne (3-fach drehbar) sorgt für außergewöhnlich große Schnitttiefe (125 mm)
- LOAD SENSING Hydrauliksystem
- D74 mit Allradantrieb: Hydraulischer Antrieb mit Differentialsperre und serienmäßige Zwillingsbereifung (einfach abnehmbar für enge Durchfahrten) für sicheren Stand und optimale Traktion
- D74 TRACK mit hydraulisch verstellbarem Kettenfahrwerk: schmales Fahrwerk (890 mm) für enge Arbeitsbereiche und Spurbreitenverstellung auf 1390 mm für anspruchsvolles Gelände
- FSI POWER-DRIVE-Antrieb mit 2-Stufen-Geschwindigkeitsregelung für zügigen Transport (HIGH-SPEED) und präzise Fräsarbeiten (LOW-SPEED mit doppelter Zugkraft)
- Hydraulisch verstellbares Planierschild ermöglicht besonders tiefes Fräsen und räumt Fräsmaterial zur Seite

	FSI D74 (4WD)	FSI D74 TRACK
Motorleistung	55 kW / 74 PS	55 kW / 74 PS
Motor	KOHLER-Dieselmotor STAGE V	KOHLER-Dieselmotor STAGE V
Tankvolumen	40 Liter (ca. 8 Arbeitsstunden)	40 Liter (ca. 8 Arbeitsstunden)
Frässscheibe	720 mm Ø	720 mm Ø
Anzahl Fräszähne	28 (29 mm Ø)	28 (29 mm Ø)
Kupplung	Elektro-mechanische Kupplung	Elektro-mechanische Kupplung
Fahrwerk	4WD (450*210 mm 10 ply)	Kettenfahrwerk
Maße (LxBxH)	3200 x 890 x 1510 mm ^{*1}	3200 x 890-1390 x 1510 mm
Gewicht	1725 kg	1950 kg

*1 ohne Zwillingsreifen