GREENTEC FOX

FLEXIBLER GERÄTETRÄGER FÜR ZAUNMÄHER & WILDKRAUTBÜRSTE

- Funktioneller Auslegrahmen für Traktoren, Hoflader, Radlader
- Einfacher & schneller Anbau von Zaunmäher und Wildkrautbürste
- Mechanisch verstellbarer Teleskoparm (4 Ebenen mit 1280-1880 mm Reichweite)
- Wahlweise Rechts- oder Linksauslage/ Front- oder Heckanbau des Auslegrahmens
- Optimale Sicht auf das Arbeitsgerät
- Hohe Verkehrssicherheit durch Seitenverstellung des Arms nach innen
- Robuster Grundrahmen aus hochfestem Stahl
- Große Stabilität bei geringem Eigengewicht
- Serienmäßiges Anti-Kavitationsventil verhindert Schäden an Hydraulikanlage bei extremer Beanspruchung
- Mit Ölmengenteiler und Überdruckventil
- Mit passendem Schnellwechsel-Anbauadapter für jeweiliges Trägerfahrzeug (Dreipunktanbau KAT I/II oder EURO-Norm-Aufnahme serienmäßig)
- Schneller An- und Abbau am Trägerfahrzeug
- Inkl. Stützbeine
- 1.500 mm Hydraulikschläuche (auf Wunsch auch 8500 mm Schlauchlänge für Heckanschlüsse des Trägerfahrzeuges)

Optionen

- Dreipunktanbau KAT I/II
- Anbauadapter für Frontlader/ Hoflader/Radlader/Telelader
- 8500 mm Schlauchsatz
- Gegengewicht

Typ	Min. Reichweite	Max. Reichweite	Hydraulikanforderungen	Anbau	Gewicht
FOX	1.280 mm	1.880 mm	25 oder 40 l/min @ 190 bar	Dreipunktanbau KAT I/II, EURO-Norm	115 kg

Anbaurahmen Dreipunkt

Anbaurahmen
EURO-Norm

Mechanisch verstellbarer
Teleskoparm

B max.

1.880 mm

KG

115 kg