NEU

GREENTEC PUMA TELE

MULTITRÄGER MIT SEITENVERSTELLUNG FÜR DIE HECKEN- & BAUMPFLEGE

- Flexibler Geräteträger für eine Vielzahl von Anbauwerkzeugen (Astsäge/ Heckenmulcher/ Heckenschere/ Astschere/ Zaunmäher)
- Hydraulischer Seitenverschub (900 mm) über Teleskop-Zylinder ideal für enge Straßen, Rad- und Gehwege oder Reihenkulturen
- Anbau an verschiedenste Trägerfahrzeuge (Frontlader/ Radlader/ Teleskoplader/ Bagger) möglich
- Stabiler Grundrahmen aus hochfestem Stahl
- Große Stabilität bei geringem Eigengewicht
- Optimale Sicht auf das Arbeitsgerät
- Automatische 45° Hindernissteuerung/ Anfahrsicherung mit optimalem Werkzeugvordruck (AHS) verhindert Beschädigungen am Trägerfahrzeug und Arbeitsgerät
- 110° Kopfwinkelverstellung mit elektr. Bedienung ermöglicht flexible Einstellung des Arbeitswinkels
- Serienmäßiges Anti-Kavitationsventil verhindert Schäden an Hydraulikanlage bei extremer Beanspruchung
- Mit Ölmengenteiler und Überdruckventil
- 1500 mm Hydraulikschläuche (auf Wunsch auch 8500 mm Schlauchlänge für Heckanschlüsse des Trägerfahrzeuges)
- Sichere Transportstellung durch hydr. Seitenverschub nach innen
- Inkl. Abstellfuß
- Einfacher und schneller Wechsel der Anbaugeräte
- Mit passendem Schnellwechsel-Anbauadapter für jeweiliges Trägerfahrzeug (EURO-Norm-Aufnahme serienmäßig)
- Gegengewichte zur idealen Gewichtsverteilung für leichtere Trägerfahrzeuge bei Bedarf erhältlich
- Wahlweise Rechts- oder Linksauslage (z. B. für Teleskoplader) des Auslegearms
- Serienmäßig mit elektrischer Bedienung über Kippschalter für hydr. Kopfwinkelverstellung (nur 1x DW-Steuergerät erforderlich)
- Optional mit DANFOSS-Funkbedienung (nur 1x DW-Steuergerät erforderlich)

Optionen

- Anbauadapter für Frontlader/ Radlader/Telelader
- DANFOSS-Funkbedienung
- 8500 mm Schlauchsatz
- Gegengewicht

Typ	Reichweite (ab Mitte Trägerfahrzeug)	Transportbreite	Hydraulikanforderungen	Anbau	Gewicht
PUMA TELE 2803	1.300 - 2.200 mm	2.400 mm	40 l/min @ 180 bar	Frontlader, Radlader, Teleskoplader	195 kg
PUMA TELE 3303	1.600 - 2.500 mm	2.500 mm	50 l/min @ 180 bar	Radlader, Teleskoplader, Frontlader (groß), Bagger	245 kg

Hydr. Seitenverschub
über Teleskopzylinder

Anfahrsicherung

DANFOSS
Funkbedienung

B max.

1.300 - 2.500 mm

KG

195 - 245 kg