

# GREENTEC SERIE RI

## ZAUN- & RANDSTREIFENMÄHER

NEU

- Hydraulisch angetriebene Mähzscheibe für einen sauberen Abschluss der Mulch- und Mäharbeiten um Zäune & Bäume
- Optimal geeignet für Randstreifen, Reihenkulturen, Solarparks
- Sauberes Mähen unter Hindernissen dank flacher Bauweise (nur 110 mm Tellerhöhe)
- Stufenlose mech. Federausschwenkung/ Vorspannung der Mähzscheibe garantiert idealen Vordruck für jedes Einsatzgebiet (leichte Pfosten, massive Bäume)
- Einstellbare Parallelaufhängung für optimale Bodenanpassung und gleichmäßige Schnitthöhe
- Robuster Stützteller mit Tiefenführung folgt den Bodenkonturen und verhindert Bodenkontakt der Messer
- 3 Feinschnitt-Pendelmesser mit Saugflügel sorgen für einen sauberen Schnitt und optimale Zerkleinerung
- Pendelmesser schwingen bei Zusammenstoß mit Hindernis nach hinten und selbsttätig wieder nach vorn
- Speziell gehärtete Messer (beidseitig verwendbar) mit längeren Standzeiten
- Spezialgummikranz ermöglicht beschädigungsfreies Arbeiten direkt an Leitpfosten, Zaunpfählen, Bäumen & Sträuchern
- Stabiler Rahmenbalken aus hochfestem Stahl
- Hydraulikmotor mit integriertem Freilauf
- Minimaler Verschleiß und geringe Wartung
- Bis zu 4 km/h Arbeitsgeschwindigkeit
- Inkl. 2500 mm Schlauchsatz
- Auf Wunsch mit Schnellwechsel-Adapter inkl. hydr. Schnellkupplern für Anbau an Ausleger/ Geräteträger/ Bagger
- Wahlweise Rechts- oder Linksauslage möglich
- Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x Druck + 1x druckloser Rücklauf + 1x drucklose Leckölleitung

### Optionen

- Mech. Schnellwechsel-Adapter für Ausleger/ Multiträger
- Individueller Schnellwechsel Adapter für Bagger
- Hydraulikschläuche inkl. Schnellkuppler

Typ	Arbeitsbreite	Gesamthöhe	Anzahl Messer	Höhe Mähzscheibe	Hydraulikanforderungen	Arbeitsgeschwindigkeit	Gewicht
RI 62	600 mm	280 mm	3	110 mm	25 oder 40 l/min @ 190 bar	4 km/h	50 kg
RI 82	800 mm	280 mm	3	110 mm	25 oder 40 l/min @ 190 bar	4 km/h	60 kg