

GREENTEC SCORPION BASIC

STARKER PROFI-AUSLEGER MIT ÖLVERSORGUNG VOM TRÄGERFAHRZEUG

- Sieger des AGRITECHNICA Innovation Award
- Leistungsstarker Ausleger ohne interne Hydraulikanlage
- Antrieb über Hydraulikversorgung des Trägerfahrzeugs
- Patentierter HYBRID-Arm mit Doppelfunktion (wahlweise mit oder ohne Parallelführung) garantiert einzigartigen Arbeitskomfort und erhöhte Flexibilität per Knopfdruck
- 155° POWER-Steuerung des Arms mit Vorwärtsreichweite für optimale Übersicht und Entlastung des Fahrers
- 270° hydr. Neigungsverstellung des Kopfwinkels
- Optional mit ROTOR FLEX-Doppeldrehgelenk (270° Kopfdrehung + 180° Kopfwinkel) und AUTO FLEX (automatische Senkrechtstellung) für maximale Flexibilität und optimale Positionierung des Arbeitsgerätes in jeder Lage
- Doppelt wirkende Anfahrssicherung mit automatischer Hindernissteuerung (AHS)
- Hydraulische Schwimmstellung für Arm und Kopfwinkel verbessert Boden Anpassung
- Optional mit AUTO HEIGHT CONTROL für optimale Boden-anpassung
- HEAVY-DUTY Armkonstruktion mit innenliegend verstärkten, verwindungssteifen Armprofilen
- Höhere Lebensdauer durch äußerst stabile Bauweise aus STRENX S700 Stahl mit 50% mehr Zug- und Streckfestigkeit
- Wahlweise mit 4-Punkt-Montagesystem (KAT II/III), Kommunalplatte oder Radlader-Aufnahme
- Niedrige Bauweise des Grundrahmens bietet perfekte Sicht = optimal geeignet für Frontanbau
- Anbau verschiedenster Arbeitsgeräte möglich (Mulchkopf/ Astsäge/ Heckenmulcher/ Heckenschere/ Astschere/ Messerbalken)
- Optional mit hydraulischen und mechanischen Schnellwechslern für werkzeuglosen Wechsel der Arbeitsgeräte
- Elektr.-proportionale Joystick-Steuerung (DANFOSS) mit LOGITEC SAFE-Bedienpult ermöglicht präzise Ansteuerung
- LED-Beleuchtungseinrichtung + Stützfüße

Optionen

- Anbauadapter für Radlader/ Telelader
- ROTOR FLEX + AUTO FLEX
- AUTO-HEIGHT-CONTROL (AHC)
- Mech. Schnellkuppler
- Hydr. Schnellkuppler
- Gegengewicht
- BIO-Hydrauliköl

Typ	Reichweite waagrecht	Reichweite senkrecht	Transportbreite	Hydraulikanforderungen Trägerfahrzeug	Anbau	Gewicht	Mindestgewicht Trägerfahrzeug
BASIC 330-S	3.300 mm	3.100 mm	1.800 mm	52 l/min @ 210 bar	Traktor-Frontanbau, Radlader-Aufnahme, Kommunalplatte	500 kg	1.500 kg
BASIC 430-S	4.300 mm	4.100 mm	2.200 mm	52 l/min @ 210 bar		520 kg	2.000 kg
BASIC 530-S	5.300 mm	5.100 mm	2.200 mm	115 l/min @ 210 bar		985 kg	4.000 kg
BASIC 630-S	6.300 mm	6.100 mm	2.200 mm	115 l/min @ 210 bar		1.020 kg	5.000 kg


Anbau am Radlader



HYBRID-Arm mit Doppel-
funktion



STRENX S700 Stahl



Ab 500 kg



1.500 - 5.000 kg