HS 140 PRO MR | MX | MF

HOLZHÄCKSLER MIT DIESELMOTOR & HYDR. EINZUG

- Mobiler Holzhacker mit leistungsstarkem hydraulischem Einzug und AGGRESSIV-Hackertrommel
- Für Grünschnitt und Geäst bis 140 mm Ø
- Durchzugsstarker 22 PS (16 kW) KOHLER-Dieselmotor mit Elektro-Start
- 140 PRO MR mit hydrostatischem Fahrantrieb über großdimensionierte Räder (incl. automatische Radbremse)
- 140 PRO MX mit hydrostatischem Raupenfahrwerk für optimale Geländegängigkeit und starke Traktion
- 140 PRO MF mit 80 km/h PKW-Fahrwerk (inkl. Auflaufeinrichtung und Stützrad) für maximale Mobilität
- Stabiler Grundrahmen aus hochfestem Stahl
- Dank schmaler Bauweise äußerst mobil und beweglich (schmale Zufahrten, Gartentore, kleine Treppen etc.)
- Breiter Einfülltrichter (700 x 450 mm) in robuster Bauweise für stark verzweigtes Material
- POWER BELT-Riemenantrieb für ideale Kraftübertragung ohne Leistungsverluste
- AGGRESSIV-Einzug über hydraulisch angetriebene, breit dimensionierte Einzugswalze (220 x 380 mm) mit Spezialverzahnung
- Automatische Einzugssteuerung über serienmäßiges ANTI-STRESS-System ermöglicht störungsfreien Betrieb ohne Überlastung
- AGGRESSIV-Hackertrommel (380 mm Ø) in offener Bauweise sorgt für verbesserte Materialansaugung und verringert so die Verstopfungsgefahr
- Spezielle Messeranordnung und einzigartige Materialräumer erhöhen die Durchsatzleistung
- 2 hochvergütete Hackmesser mit aggressivem Schnittwinkel
- Saubere, gleichmäßige Hackschnitzelqualität
- 360° drehbarer Auswurf mit variabler Verstellung der Wurfweite und Wurfhöhe (werkzeuglos)
- Ergonomisch angeordnete Bedienhebel mit guter Zugänglichkeit
- Einfache Wartung und schneller Messerwechsel

Optionen

- Verlängerter Auswurfturm
- Zugstange

Typ	Motorleistung	Motor	Fahrwerk	Max. Stammdurchmesser	Maße (LxBxH)	Gewicht
HS 140 PRO MR	22 PS (16 kW)	Dieselmotor	Radantrieb	140 mm	1800 x 980 x 1700 mm	380 kg
HS 140 PRO MX	22 PS (16 kW)	Dieselmotor	Kettenantrieb	140 mm	2000 x 950 x 1800 mm	500 kg
HS 140 PRO MF	22 PS (16 kW)	Dieselmotor	Einachs PKW	140 mm	3000 x 1550 x 1750 mm	550 kg

HS140 MR mit Radantrieb

360° drehbarer Auswurf

Bedienelemente

22 PS (16 kW)

8 - 20 mm

380 - 550 kg

Bis 140 mm Material