



60 - 120 l/min



150 - 170 mm



500 - 570 kg



## HS 150 HY / HS 170 HY / HS 170 KHY – Starker Holzhäcksler mit hydr. Antrieb

- Für Trägerfahrzeuge mit hydraulischem Antrieb (Radlader, Funkraupe, Geräteträger etc.)
- Stabile Konstruktion mit robustem Anbaurahmen
- Kompakte Bauweise nah am Trägerfahrzeug
- Optimale Kraftübertragung auf die Hackscheibe über POWER-BELT-Riemen
- Laufruhige & vibrationsarme HEAVY-DUTY Hackscheibe (670 mm / 32 mm Ø) mit geringem Kraftbedarf
- Breiter & robuster Einzugstrichter (90° seitlich versetzt) für eine komfortable Beschickung von massivem und stark verzweigtem Astmaterial
- Große durchzugsstarke Hydraulikmotoren und beidseitige Lagerung der Walze/Kette
- Zuführwalze oder Ketten-Förderband unten und AGGRESSIV-Einzugswalze oben = starke Durchsatzleistung
- Einstellbare Einzugsgeschwindigkeit
- 4 hochvergütete und langlebige Hackmesser
- Hohe Hackleistung durch guten Materialsog der versetzt angeordneten Hackmesser
- Saubere, gleichmäßige Hackschnitzel
- 360° drehbarer und einklappbarer Auswurfurm mit verstellbarer Wurflappe
- ABS/ANTI-STRESS-System: Automatische Einzugssteuerung ohne Abwürgen
- Einfache Wartung und unkomplizierter Messerwechsel
- Auf Wunsch mit Anbauadapter für Trägerfahrzeug lieferbar (Radlader, Funkraupe, Geräteträger etc.)
- Optional mit Freilauf-Ventil (Nachsaugereinrichtung), Hydraulikschläuchen und passenden Schnellkupplern
- Mit CE-Kennzeichnung und gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen

	HS 150 HY	HS 170 HY	HS 170 KHY
Einzug	Einzel-Walzeneinzug	Doppel-Walzeneinzug	Walzen- & Ketteneinzug
ANTI-STRESS	Ja	Ja	Ja
Max. Stammdurchmesser	150 mm	170 mm	170 mm
Erford. Hydraulikleistung	min. 40 l/min @ 200-250 bar	min. 65 l/min @ 200-250 bar	min. 65 l/min @ 200-250 bar
Auswurfhöhe	2350 mm	2350 mm	2600 mm
Maße (LxBxH)	1500 x 1150 x 1720 mm	1500 x 1150 x 1720 mm	1500 x 1150 x 1720 mm
Gewicht	500 kg	550 kg	570 kg