



25- 80 kW / 35 - 110 PS



170 mm



610 - 640 kg



HS 170 K



HS 170 KV

HS 170K / HS 170KV – Leistungsstarker Holzhäcksler mit Ketteneinzug

- Für Grünschnitt, Zweige, Geäst und Stammholz bis 170 mm Durchmesser
- Stabiler Dreipunktanbau KAT I/II
- Laufruhige und vibrationsarme HEAVY-DUTY Hackscheibe (670 mm / 32 mm Ø) mit geringem Kraftbedarf
- Breiter und robuster Einzugstrichter für eine komfortable Beschickung von massivem und stark verzweigtem Astmaterial
- Leistungsstarke Eigenhydraulik garantiert zuverlässige Hydraulikversorgung
- Große durchzugsstarke Hydraulikmotoren und beidseitige Lagerung der Walze/Kette
- Hydraulischer Ketteneinzug über Förderband mit robusten Mitnehmerlaschen unten und AGGRESSIV-Einzugswalze oben = ideal für feines und extrem widerspenstiges Material (Gebüsch, Grünzweige)
- Einstellbare Einzugs geschwindigkeit
- 4 hochvergütete Hackmesser mit beidseitig verwendbarer Gegenschneide
- Hohe Hackleistung durch guten Materialsog der versetzt angeordneten Hackmesser
- Saubere, gleichmäßige Hackschnitzel
- Hochleistungstransmission mit POWER BELT Keilriemen = optimale Kraftübertragung und wesentlich langlebiger
- 360° drehbarer und einklappbarer Auswurfurm mit verstellbarer Wurflappe
- ABS/ANTI-STRESS-System: Automatische Einzugssteuerung ohne Überlastung (Abwürgen) des Schleppers
- Gelenkwelle mit integriertem Freilauf
- Modell HS 170KV mit 90° versetztem Einzugstrichter für Seitenbeschickung und zusätzlichem Zugmaul für Kleinanhänger
- Modell HS 170KV auch als Frontanbau (KAT II / 1000 U/min) erhältlich

	HS 170K	HS 170KV
Einzug	Heckeneinzug	Seiteneinzug (90°)
ANTI-STRESS	Ja	Ja
Max. Stammdurchmesser	170 mm	170 mm
Zapfwellendrehzahl	540 U/min	540 U/min
Auswurfhöhe	2600 mm	2600 mm
Maße (LxBxH)	1500 x 1150 x 1720 mm	1350 x 1380 x 1720 mm
Gewicht	535 kg	525 kg