

MDB F300 PRO

ROBUSTE MULCHRAUPE MIT WASSERGEKÜHLTEM DIESELMOTOR

- Kompakte und wendige Mähraupe für extreme Steillagen bis 70° Neigung
- Wassergekühlter, durchzugsstarker 3-Zylinder Dieselmotor (YANMAR)
- Kippsicherheit dank LOW-CENTER-Fahrwerk mit sehr niedrigem Schwerpunkt (480 mm) und äußerst breiter Auflage
- Einzigartige MDB-Motorschmierung für störungsfreien Betrieb bis 75° Neigung
- CLEAN-FIX Wendellüfter = automatische Gebläsereinigung verhindert Überhitzung
- Hochleistungs-Hydraulikanlage mit Axialkolbenpumpen + Ölkühler
- Robustes Raupenfahrwerk aus HARDOX-Stahl mit Unterbodenschutz und Anti-Vibrationsdämpfern
- Geringes Eigengewicht und niedriger Bodendruck ermöglichen den Einsatz auf unbefestigtem Untergrund
- Verstärkter DRAGONE-Schlegelmulchkopf (1000 mm Arbeitsbreite) für Gras und Geäst bis 40 mm Ø
- Einzigartige, durchgehende Rotorachse des Mulchkopfes sorgt für unübertroffene Rotorstabilität im harten Einsatz
- Hohe Sogwirkung des Schlegelmulchers sorgt für rückstandsfreie Mulcharbeit auch im Bereich der Fahrspuren
- Schlegelmulchkopf mit Schnitthöhenverstellung und Pendelaufhängung passt sich Unebenheiten an
- Parallelführung von Schlegelmulchkopf (zwischen den Ketten) und Fahrwerk ermöglicht problemloses Durchfahren von Gräben und Querrinnen ohne Schäden an der Grasnarbe
- DRAGONE-Schlegelmulchkopf mit DLG-zertifizierter Wurfkörperprüfung (DIN EN 12733:2011)
- Störungsfreie Hochfrequenz-Funkanlage (2,4 Gigahertz) mit voll-proportionaler Einhand-Bedienung (4-Wege-Joystick)
- ON-Board-Akkuladegerät für Funkbedienung

Motorleistung	Drehmoment	Hydraulik Leistung	Hangneigung	Seitenverschiebung Anbaugerät	Fahrwerksverstellung	Maße (L x B x H)	Gewicht
26 PS (19 kW)	70 Nm	40 l/min @ 210 bar	70°	-	-	1950 x 1570 x 1065 mm	750 kg*

Störungssichere
Hochfrequenz-
Funkanlage



Wasserkühlung mit
CLEAN FIX Wendellüfter



Verstärkter DRAGONE
Schlegelmulchkopf



26 PS (19 kW)



70°



750 kg



1570 mm