


TIFERMEC SERIE F

KOMPAKTER AUSLEGER FÜR KLEINTRAKTOREN



- Kompakter, aber dennoch leistungsfähiger Auslegemäher für Kleintraktoren ab 800 kg
- Robuster Grundrahmen aus hochfestem Stahl
- Stabile Armkonstruktion mit gebuchsten, abschmierbaren Gelenken
- Mit mechanischer 45° Anfahrsicherung zum Schutz vor Anfahrschäden
- 180° hydr. Neigungsverstellung des Kopfwinkels für maximale Flexibilität und optimale Positionierung des Arbeitsgerätes
- Gute Boden Anpassung des Arbeitsgerätes dank Schwimmstellung des Kopfwinkelzylinders
- Zuverlässige hydraulische Eigenversorgung mit Hydrauliköl-Tank (50 Liter) und Hochdruckfilter (optional: Ölkühler bei hoher Beanspruchung)
- Durchzugsstarke Doppel-Hydraulikpumpe (max. 40 l/min @ 180 bar) für separaten Antrieb des Arbeitsgerätes und der Hydraulikzylinder des Arms sorgt für optimale Leistung
- Anbau verschiedenster Arbeitsgeräte möglich (Mulchkopf/ Astsäge/ Astschere/ Heckenschere/ Heckenmulcher)
- Mulchkopf mit 600/ 800 mm Arbeitsbreite und CS-Schlegeln (Y-Messer) für leichtzügige, saubere Mulcharbeit oder Typ MS (Hammerschlegel) für mehr Schlagkraft im Gestrüpp und Geäst
- Bowdenzug-Bedienung als Standard, für professionelle Einsätze ist eine elektrische Joystick-Bedienung empfehlenswert
- Anbau nah am Trägerfahrzeug ermöglicht eine sichere Gewichtsverteilung
- Dreipunktanbau (KAT I) mit zusätzlicher Versteifung des Auslegers durch Stabilisierungsstreben (einfache und schnelle Montage)

Optionen

- Ölkühler
- Joystick-Bedienung
- AUTO-CONTOUR-System
- Beleuchtung
- Mech. Schnellkuppler
- Hydr. Schnellkuppler
- BIO-Hydrauliköl

Typ	A	B	C	D	E	Breite Mulchkopf	Gewicht Mulchkopf	Gewicht Ausleger	Anforderungen Traktor	Transportmaße	Zapfwelldrehzahl
270 F	1.250 mm	2.700 mm	900 mm	2.860 mm	1.200 mm	600/ 800 mm	100 kg	230 kg	800 kg 25 PS (18 kW) KAT I	700 x 1.400 x 1.500 mm	540 U/min
300 F	1.290 mm	3.000 mm	800 mm	3.000 mm	1.350 mm	600/ 800 mm	100 kg	260 kg	900 kg 25 PS (18 kW) KAT I	700 x 1.500 x 1.800 mm	540 U/min