

2700 mm – 3800 mm




600 mm - 800 mm



310 kg – 450 kg



2500 kg - 3800 kg



Serie FR F / FR G – Kompakter Front-Ausleger mit Anfahrtsicherung

- Kompakter, aber dennoch leistungsstarker Auslegemäher für den Frontanbau an Kleintraktoren ab 2500 kg
- Anbau in der Fronthydraulik ermöglicht eine optimale Sicht auf das Arbeitsgerät
- Hydraulische Anfahrtsicherung (Serie G) mit automatischem Armaushub und idealer Werkzeugvordruck über 130° POWER-Steuerung
- Serienmäßige Eigenhydraulik mit großem Hydrauliköl-Tank (50/80 Liter), WALVOIL-Ventilblock und Hochdruckfilter (optional: Ölkühler bei hoher Beanspruchung)
- Durchzugsstarke Doppel-Hydraulikpumpe für separaten Antrieb des Arbeitsgerätes und der Hydraulikzylinder des Arms
- Mit WALTERSCHEID Gelenkwelle (Serie G)
- Mit Beleuchtung
- Anbau verschiedenster Arbeitsgeräte möglich (Mulchkopf / Astsäge / Astschere / Heckenschere / Heckenmulcher)
- 180° Neigungsverstellung des Kopfwinkels für maximale Flexibilität und optimale Positionierung des Arbeitsgerätes
- Optimale Bodenanpassung des Arbeitsgerätes dank Schwimmstellung
- Bowdenzug-Bedienung als Standard, für professionelle Einsätze ist eine elektrische Joystick-Bedienung empfehlenswert
- Stabile Armkonstruktion mit gebuchsten, abschmierbaren Gelenken
- Anbau nah am Trägerfahrzeug ermöglicht eine sichere Gewichtsverteilung
- Dreipunktanbau (KAT I) mit zusätzlicher Versteifung durch Stabilisierungsstreben

	FR 270 F	FR 300 F	FR 300 G	FR 380 G
A	1250 mm	1290 mm	1400 mm	1600 mm
B	2700 mm	3000 mm	3000 mm	3800 mm
C	900 mm	800 mm	1200 mm	1200 mm
D	2860 mm	3000 mm	3200 mm	4000 mm
E	1200 mm	1350 mm	1600 mm	2200 mm
Breite Mulchkopf	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Gewicht Mulchkopf	70 kg	70 kg	70 kg	100 kg
Gewicht Ausleger	310 kg	350 kg	390 kg	450 kg
Min. Traktorgewicht	2500 kg	2800 kg	3500 kg	3800 kg
Anfahrtsicherung	mechanisch	mechanisch	hydraulisch	hydraulisch