

GESAMTÜBERSICHT

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Empfohlene Traktorleistung	Gewicht*	Antrieb	Material Ø	Wirkdurchmesser	Schutzvorrichtung	Gegenschneide		Werkzeuge
									fest	wechselbar	
TFJ 125	1.250 mm	1.540 mm	50 - 90 PS	780 kg	1 ³ / ₄ " Getriebe; 4 XPB	180 mm	375 mm	2 x Kettenvorhang	/	4	Fo8/ F09
TFJ 150	1.500 mm	1.790 mm	50 - 90 PS	855 kg							
TFJ 180	1.800 mm	2.090 mm	60 - 90 PS	945 kg							
TFJ 200	2.000 mm	2.290 mm	70 - 90 PS	1040 kg							
TFS 150	1.500 mm	1.880 mm	70 - 110 PS	1170 kg	1 ³ / ₄ " Getriebe; 6 XPB	250 mm	413 mm	4 x Kettenvorhang	1	3	F19 + F20, F25 + F20 oder F23
TFS 180	1.800 mm	2.180 mm	80 - 110 PS	1285 kg							
TFS 200	2.000 mm	2.380 mm	95 - 110 PS	1350 kg							
TFS-2 180	1.800 mm	2.290 mm	110 - 140 PS	1420 kg	1 ³ / ₄ " Getriebe; 12 XPB	275 mm	413 mm	4 x Kettenvorhang	1	3	F19 + F20, F25 + F20 oder F23
TFS-2 200	2.000 mm	2.490 mm	125 - 140 PS	1615 kg							
TFK+ 160	1.600 mm	2.070 mm	100 - 200 PS	1765 kg	1 ³ / ₄ " Getriebe; 10 XPB + ESB	325 mm	455 mm	4 x Kettenvorhang + 1 x mittig	1	3	F19 + F20, F25 + F20 oder F23
TFK+ 180	1.800 mm	2.270 mm	120 - 200 PS	1885 kg							
TFK+ 200	2.000 mm	2.470 mm	130 - 200 PS	1990 kg							
TFK+ 225	2.250 mm	2.720 mm	145 - 200 PS	2130 kg							
TFK+ 250	2.500 mm	2.970 mm	160 - 200 PS	2280 kg							

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Empfohlene Traktorleistung	Gewicht*	Antrieb	Material Ø	Wirkdurchmesser	Schutzvorrichtung	Gegenschneide		Werkzeuge
									fest	wechselbar	
TFX 180	1.800 mm	2.290 mm	140 - 250 PS	2100 kg	1 ³ / ₄ " Getriebe; 12 XPB + ESB	375 mm	508 mm	4 x Kettenvorhang + 1 x mittig	1	3	F19 + F20, F25 + F20 oder F23
TFX 200	2.000 mm	2.490 mm	145 - 250 PS	2180 kg							
TFX 225	2.250 mm	2.740 mm	160 - 250 PS	2270 kg							
TFX 250	2.500 mm	2.990 mm	180 - 250 PS	2374 kg							
TFG 225	2.250 mm	2.740 mm	250 - 360 PS	3.075 kg	10 XPC+ ESB	550 mm	576 mm	4 x Kettenvorhang + 2 x mittig	1	4	F19 + F20, F25 + F20; (F23)
TFG 250	2.500 mm	2.990 mm	275 - 360 PS	3.215 kg							
TFT 225	2.250 mm	2.850 mm	280 - 390 PS	3.635 kg	12 XPC + ESB	600 mm	633 mm	4 x Kettenvorhang + 2 x mittig	1	4	F19 + F20, F25 + F20 optional F05 + F13, F23
TFT-N 250	2.500 mm	3.050 mm	300 - 390 PS	3.785 kg							
TFT 250	2.500 mm	3.100 mm	300 - 390 PS	3.805 kg							
TFR 225	2.250 mm	2.880 mm	360 - 500 PS	4440 kg	12 XPC + ESB	700 mm	698 mm	4 x Kettenvorhang + 4 x mittig	1	4	F19 + 20, F25 + 20 optional F05 + 13, F23
TFR 250	2.500 mm	3.130 mm	380 - 500 PS	4660 kg							
TDJ 180	1.800 mm	2.060 mm	110 - 200 PS	1480 kg	1 ³ / ₄ " Getriebe 6 XPB + autom. Spanner	180 mm	490 mm	Pendelklappen + Gummi seitlich	/	1	F09 + F08
TDJ 200	2.000 mm	2.260 mm	120 - 200 PS	1510 kg							

GESAMTÜBERSICHT

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Empfohlene Traktorleistung	Gewicht*	Antrieb	Material Ø	Wirkdurchmesser	Schutzvorrichtung	Gegenschneide		Tiefgang	Werkzeuge
									fest	wechselbar		
MPS 180	1.800 mm	2.200 mm	120 - 180 PS	1745 kg	12 XPB + ESB + autom. Spanner	350 mm	475 mm	2 x Kettenvorhang	1	3	bis 150 mm	F19 + F20, F25 + F20, oder F23
MPS 200	2.000 mm	2.400 mm	130 - 180 PS	1870 kg								
MPS 225	2.250 mm	2.650 mm	140 - 180 PS	1985 kg								
MPS 250	2.500 mm	2.900 mm	160 - 180 PS	2135 kg								
MPK 225	2.250 mm	2.950 mm	180 - 280 PS	3660 kg	12 XPC + ESB	450 mm	633 mm	4 x Kettenvorhang	/	6	250 - 300 mm	F21 + F42 + F37
MPK 250	2.500 mm	3.200 mm	220 - 280 PS	4065 kg								
MFX 225	2.250 mm	2.730 mm	280 - 400 PS	5.260 kg	beidseitiges Stirnradgetriebe	700 mm	790 mm	2 x Kettenvorhang	1	5	300 - 350 mm	F21 + F42 + F37
MFX 250	2.500 mm	2.990 mm	300 - 400 PS	5.650 kg								
TFC 060	600 mm	1.170 mm	150 - 250 PS	2.420 kg	12 XPC	500 mm	905 mm	4 x Kettenvorhang + Auswurf-schutz hinten	/	/	bis 300 mm	F21 + F37

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Empfohlene Traktorleistung	Gewicht	Antrieb	Material Ø	Wirkdurchmesser	Schutzvorrichtung	Gegenschneide		Planier-einrichtung	Werkzeuge
									fest	wechselbar		
TXK 100	1.000 mm	1.400 mm	70 - 130 PS	980 kg	6 XPB + ESB + autom. Spanner	200 mm	460 mm	4 x Kettenvorhang	/	1	Hydr. Planier-schiene	F29
TXK 125	1.250 mm	1.650 mm	80 - 130 PS	1095 kg								
TXK 150	1.500 mm	1.900 mm	90 - 130 PS	1270 kg								
TXK 180	1.800 mm	2.200 mm	100 - 130 PS	1525 kg								
TXK-2 200	2.000 mm	2.510 mm	120 - 200 PS	1.845 kg	12 XPB + ESB + autom. Spanner	200 mm	460 mm	4 x Kettenvorhang	/	1	Hydr. Planier-schiene	F29
TXK-2 225	2.250 mm	2.760 mm	140 - 200 PS	1.995 kg								
TXS 180	1.800 mm	2.200 mm	120 - 180 PS	1745 kg	12 XPB + ESB	350 mm	475 mm	2 x Kettenvorhang	1	3	Hydr. Planier-schiene	F29
TXS 200	2.000 mm	2.400 mm	130 - 180 PS	1870 kg								
TXS 225	2.250 mm	2.650 mm	140 - 180 PS	1985 kg								
TXS 250	2.500 mm	2.900 mm	160 - 180 PS	2135 kg								
TXX 200	2.000 mm	2.510 mm	140 - 300 PS	2490 kg	12 XPB + ESB + autom. Spanner	300 mm	519 mm	4 x Kettenvorhang	/	1	Hydr. Planier-schiene	F29
TXX 225	2.250 mm	2.760 mm	150 - 300 PS	2680 kg								
TXX 250	2.500 mm	3.010 mm	170 - 300 PS	2780 kg								
TXP 250	2.500 mm	2.590 mm	330 - 390 PS	4.860 kg	12 XPC + ESB + autom. Spanner	unbegrenzt	400 mm	4 x Kettenvorhang	/	2	Hydr. Planier-schiene	F36