TMC SERIE THD

SCHLEGELMULCHER FÜR BAGGER 8,0 - 15,0 TONNEN

- Mulchgehäuse aus hochfestem FLEXI STEEL = maximale Stärke + hohe Elastizität
- Hydraulische Frontklappe für optimierten Materialfluss
- HEAVY-DUTY-Schlegelrotor (465 mm Wirkdurchmesser) mit hoher Sogwirkung und sauberer Zerkleinerung
- TMC ORIGINAL Hammerschlegel A01 (optional A18 Hammerschlegel) mit Ø20 mm Bolzen
- BOLTOP = Patentiertes Sicherungssystem für freischwingende Werkzeuge mit spezieller Verdrehsicherung zwischen Bolzen und Halter
- 2 SUPERFINISH-Gegenschneiden (austauschbar) zur optimalen Nachzerkleinerung
- BOSCH REXROTH Axialkolbenmotor mit einstellbarer Schluckvolumenregelung (26-45 cm^3) und integriertem Nachsaug-/ Überdruckventil (Standard)
- Starker Antrieb über 1 EXTRADRIVE Verbundriemen = optimale Kraftübertragung
- Seitliche Motorlagerung direkt an der Riemenscheibe (ESB-System) = geringere Biegekräfte + reduzierte Belastung der Lagerung + erhöhte Lebensdauer des Antriebsstrangs
- Höhenverstellbare Stützwalze (bodenschonend abgerundet) zur optimalen Bodenanpassung
- Stabile Gleitkufen (schraubbar) aus HARDOX
- Doppelreihige, großdimensionierte TIMKEN-Pendelrollenlager (Rotor & Laufwalze) mit langen Standzeiten
- SIDESTEP-System = Seitlicher, massiver Anfahrschutz verhindert Schäden am Riemenantrieb und leitet durch keilförmiges Design Fremdkörper und Hindernisse ab
- Gummischutz an Vorder- und Rückseite + zusätzliche Schutzketten
- Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1x Druck + 1x druckloser Rücklauf + 1x drucklose Leckölleitung (+ ggf. 1x DW-Anschluss für hydr. Klappe)

Optionen

- Individuelle Bagger-Schnellwechselaufnahme
- Hydraulikschläuche inkl. Schnellkuppler
- Parallelogramm für optimale Bodenanpassung
- 360° Rotator für Anbauplatte
- Umschaltventil für hydraulische Klappe
- BOSCH/REXROTH Axialkolbenverstellmotor (40-63 cm^3)

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Gewicht	Baggerklasse	Ölmenge	Druck	Anzahl Werkzeuge
THD 100	1.000 mm	1.200 mm	540 kg	8,0 - 15,0 to.	80 - 150 l/min	200 - 280 bar	14
THD 120	1.200 mm	1.400 mm	570 kg	8,0 - 15,0 to.	80 - 150 l/min	200 - 280 bar	18
THD 150	1.500 mm	1.700 mm	625 kg	8,0 - 15,0 to.	80 - 150 l/min	200 - 280 bar	24

80-150 l/min
@ 200-280 bar

1.000 - 1.500 mm

540 - 625 kg

Bis 100 mm Material