

# TMC SERIE TXP

PROFESSIONELLER STEINBRECHER OHNE LIMIT

NEUES  
MODELL

Geeignet für:

Wegesaniierung  
unter extremsten  
Einsatzbedingun-  
gen

- Chassis aus hochfestem FLEXI STEEL mit hoher Elastizitätsgrenze und Verschleißelementen aus HARDOX 500
- Austauschbare, geschraubte Verschleißeinlage aus HARDOX 450 Stahl
- Schutz an Vorderseite durch vierreihigen, austauschbaren Kettenschutz
- Massiver Rotor aus Vollstahl (Vollprofil statt Rohr)
- Spezielles Gehäusedesign mit konischer Zuführung des Gesteins zum Rotor
- Hydraulische Klappe mit integriertem Sieb, um eine optimale Zerkleinerung zu erhalten
- Hydraulisch verstellbare, massive Gegenwandschneide (70 mm HARDOX 500)
- Anzeige am Gehäuse zeigt den Abstand der Gegenwandschneide zum Gegenmesser und des Öffnungsgrades der Gegenwandschneide an
- Verstellbare Gegenschneiden (zwei Stück)
- Austauschbare, höhenverstellbare Gleitkufen
- Rotor mit feststehenden Werkzeugen in doppelter Spiralanordnung

- Schwere Werkzeuge mit doppelten Metallspitzen (Modell F36) = spezielles Design für niedrigen Energieverbrauch
- Spezielle Werkzeugbolzen: Befestigung von der Rückseite des Werkzeugs über Innengewinde = kein Verschleiß am Bolzenkopf, problemlose Demontage
- HD-Freilaufgetriebe mit Antriebswelle 1 3/4" Z20 und Drehzahl 1000 U/min
- Beidseitiger Antriebsstrang mit 12 (6 + 6) XPC-Riemen und automatischer Riemenspannung, für optimale Kraftübertragung ohne Leistungsverluste
- Lagerung der Antriebswelle direkt an der Riemenscheibe (ESB-System) = geringere Biegekräfte + reduzierte Belastung der Lagerung + erhöhte Lebensdauer des Antriebsstrangs
- SIDESTEP-System = massiver Schutzkasten verhindert Schäden am Riemenantrieb und leitet durch keilförmiges Design Mulchmaterial und Fremdkörper ab
- Inklusive verstärkter Gelenkwelle mit 1 3/8" Z6 Gabel (schlepperseitig)

## Optionen

- Große Compactor-Planierwalze zur Rückverfestigung der Oberfläche
- Ölkühler
- Zentrale Schmieranlage

Vierreihiger, austauschbarer Kettenschutz



Hydraulikklappe mit integriertem Sieb



Werkzeuge mit doppelten Metallspitzen (F36)



Ab 330 PS



2.500 mm



4.860 kg



Für loses Gestein  
in jeder Größe

57

Typ	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Empfohlene Traktorleistung	Gewicht*	Traktor-anbau
TXP 250	2.500 mm	2.590 mm	330 - 390 PS	4.860 kg	KAT III