

TP 215 MOBILE E-ZE



EMISSIONSFREIER PROFI-HACKER MIT FLEXIBLEM DREHKRANZ

- Effektive Holzerkleinerung bis 215 mm Ø mit umweltfreundlichen Elektroantrieb = keine schädlichen Emissionen!
- Wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku (96V) mit großer Kapazität (max. 410 Ah) für 3-5 Stunden Hackleistung (bei gewöhnlicher Belastung)
- Weniger Energieverbrauch und geringerer Geräuschpegel durch TP ECONOMY MODE und TP LOW NOISE
- Automatisches Ein- und Auskuppeln der Hackscheibe über patentierten TP STARTER vereinfacht Bedienung und erhöht Lebensdauer des Motors
- Robustes, feuerverzinktes 80 km/h PKW-Fahrwerk (Einachs- oder Tandem-Fahrgestell) mit Auflaufbremse und Stützrad
- 270° Drehkranz mit minimalem Seitenüberstand ermöglicht flexible Ausrichtung des Hackers und Beschickung aus verschiedenen Positionen
- Starker Antrieb über belastungsfähige POWER-BELT-Riemen = ideale Kraftübertragung ohne Leistungsverluste
- Breiter Einzugstrichter in robuster Bauweise für eine komfortable Beschickung von massivem, stark verzweigtem Material
- Integriertes HIGH-POWER Hydrauliksystem mit langlebigen, durchzugsstarken DANFOSS-Hydraulikpumpen inkl. DUAL TORQUE-System
- 2 horizontale Einzugswalzen (220x265 mm) mit AGGRESSIV-Verzahnung (Einzugskralen) sorgen für optimalen Materialeinzug
- Automatische Einzugssteuerung TP PILOT INTELLIGENCE (inkl. Std.-Zähler) mit TP AUTO REVERSE garantiert störungsfreien Einzug ohne Überlastung oder Materialverstopfung
- Serienmäßig mit TP EASY-CONTROL = Beidseitig elektrische Einzugssteuerung (einfacher Re-Start) über ergonomische Bedientasten
- Stufenlos einstellbare Einzugs geschwindigkeit zur Anpassung der Hackschnitzelgröße (4-14 mm)
- TP TWIN DISC = Einzigartige Doppel-Hackscheibe sorgt für Laufruhe und höhere Lebensdauer durch ideale Gewichtsverteilung und geringeren Verschleiß
- 8 Wurflügel ermöglichen hohe Wurfweite und verhindern Verstopfungen im Auswurf
- TP OPTI CUT = Hoher Materialsog und geringerer Kraftbedarf durch versetzte Anordnung der Hackmesser
- 4 hochvergütete TP Hackmesser mit aggressivem Schnittwinkel (90°)
- TP VARIO SPOUT = 270° drehbares und flexibel höhenverstellbares Auswurfrohr mit extrem niedriger Transportstellung
- Abriebfeste, langlebige Pulverbeschichtung als wirksamer Korrosionsschutz (Klasse C4)
- Günstige Wartung, einfacher & schneller Messerwechsel ohne aufwendige Nachjustierung
- Höchste Sicherheitsstandards durch TP E-STOP (Not-Stop-Sicherheitsvorrichtung gemäß Norm EN 13525)
- Inkl. HIGH-POWER Ladegerät + Ladekabel für Akku

Optionen

- Höhenverstellbare Zugdeichsel
- TP CHIP KIT
- TP MOVER
- 100 km/h Zulassung

| Motorleistung | Motor | Fahrwerk | Max. Stammdurchmesser | Maße (LxBxH) | Gewicht |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 43 PS (31 kW) | Elektromotor | Einachs/ Tandem | 215 mm | 4316 x 1735 x 2121 mm | 1500/ 1920 kg* |

*Einachs/ Tandem



100% elektrischer Antrieb




270° Drehkranz mit
minimalem Überstand



Akkupaket



43 PS (31 kW)



4 - 14 mm



1.500/ 1.920 kg



Bis 215 mm Material