TP 250 PTO K

KRÄFTIGER HOLZHACKER FÜR DIE KRANBESCHICKUNG

- Für Grünschnitt, Zweige, Geäst und Stammholz bis 250 mm Durchmesser
- Auf Wunsch inkl. komplettem Aufbau von PALMS-Forstkran (7,10 m Reichweite) mit 4-Zylinder-Schwenkwerk, Funksteuerung, 3 to. Rotator und Holzgreifer (Aufbau anderer Kranmodelle ebenfalls möglich)
- Niedrige Kransäule und ergonomische Parallelführung für eine ideale Übersicht
- Robuster Grundrahmen aus hochfestem Stahl (50% stabiler als herkömmlicher Stahl)
- Starker Antrieb über Traktor-Zapfwelle (1000 U/min) + belastungsfähige POWER-BELT-Keilriemen = ideale Kraftübertragung ohne Leistungsverluste
- Breiter Einzugstrichter in robuster Bauweise für eine komfortable Beschickung von massivem, stark verzweigtem Material
- Integriertes HIGH-POWER Hydrauliksystem mit langlebigen, durchzugsstarken DANFOSS-Hydraulikpumpen
- 2 horizontale Einzugswalzen (250x350 mm) mit AGGRESSIV-Verzahnung (Einzugskrallen) sorgen für optimalen Materialeinzug
- Automatische Einzugssteuerung TP PILOT K (Steuerung aus der Traktor-Kabine) mit TP AUTO REVERSE garantiert störungsfreien Einzug ohne Überlastung oder Materialverstopfung
- Stufenlos einstellbare Einzugsgeschwindigkeit zur Anpassung der Hackschnitzelgröße (4-13 mm)
- TP TWIN DISC = Einzigartige Doppel-Hackscheibe sorgt für Laufruhe und höhere Lebensdauer durch ideale Gewichtsverteilung und geringeren Verschleiß
- 8 Wurfflügel ermöglichen hohe Wurfweite und verhindern Verstopfungen im Auswurf
- TP OPTI CUT = Hoher Materialsog und geringerer Kraftbedarf durch versetzte Anordnung der Hackmesser
- 3 hochvergütete TP Hackmesser mit aggressivem Schnittwinkel (90°)
- 270° drehbarer Auswurfturm mit variabler Verstellung der Wurfweite und Wurfhöhe (werkzeuglos)
- Abriebfeste, langlebige Pulverbeschichtung als wirksamer Korrosionsschutz (Klasse C4)
- Wartungsfreundliche Konstruktion mit leichter Zugänglichkeit zu allen Komponenten
- Einfacher & schneller Messerwechsel ohne aufwendige Nachjustierung
- Höchste Sicherheitsstandards durch TP E-STOP (Not-Stop-Sicherheitsvorrichtung gemäß Norm EN 13525)
- Mit WALTERSCHEID Gelenkwelle inkl. integriertem Freilauf

Optionen

- TP CRANE SUPPORT (Kranstütze mit A-Rahmen)
- Fernbedienung zum Reversieren der Walzen
- TP CHIP KIT
- 1500 mm horizontal verlängerter Auswurf
- 3900 mm Auswurfverlängerung

Leistungsbedarf	Zapfwellendrehzahl	Dreipunktaufnahme	Max. Stammdurchmesser	Maße (LxBxH)	Gewicht ohne Kran
60 - 150 PS (45 - 110 kW)	1.000 U/min	KAT II	250 mm	1807 x 1611 x 3000 mm	1030 kg

Steuerung per Funkbedienung

Robuster Einzugstrichter

Auswurf

60 - 150 PS
(45 - 110 kW)

4 - 13 mm

1.030 kg

Bis 250 mm Material