

# ÜBERSICHT TP PTO

	TP 100 PTO	TP 130 PTO	TP 175 PTO
Max. Holzdurchmesser	100 mm	130 mm	175 mm
Öffnung an der Walze	150 x 275 mm	130 x 220 mm	175 x 220 mm
Leistungsbedarf	15-40 PS / 11-29 kW	25-60 PS / 18-45 kW	40-90 PS / 30-65 kW
Zapfwellendrehzahl	540 U/min	540 U/min	1000 U/min
Dreipunktaufnahme	KAT 1	KAT 1 + 2	KAT 1 + 2
TP PILOT	Nein	Optional	Optional
Kapazität/Stunde	7 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>
Hackschnitzelgröße	8-20 mm	8 mm	4-12 mm
Hackschnitzelgröße verstellbar	Nein	Nein	Ja
Hackschnitzelnorm	-	G30/G50	G30/G50
Einzugswinkel	Senkrechter Trichter	Parallel	Parallel
Einzugswalzen	-	1	2
Walzenposition	-	Horizontal	Horizontal
Hackwinkel	55°	90°	90°
TP TWIN DISC	Nein	Ja	Ja
Anzahl Messer	2	2	4
Anzahl Gegenschneiden	1	2	3
Scheibendurchmesser	410 mm	660 mm	660 mm
Scheibengewicht	48 kg	82 kg	87 kg
Integriertes Hydrauliksystem	Nein	Ja	Ja
Standard-Auswurfrohr	270° drehbar	270° drehbar	270° drehbar
Anhängerkupplung	Nein	Nein	Optional
Gewicht	195 kg	520 kg	525 kg
Länge	791 mm	2136 mm	2065 mm
Breite	1515 mm	1217 mm	1230 mm
Höhe	1580 mm	2362 mm	2294 mm

TP 200 PTO	TP 230 PTO	TP 250 PTO	TP 270 PTO
200 mm	230 mm	250 mm	270 mm
210 x 265 mm	230 x 230 mm	260 x 350 mm	280 x 290 mm
40-115 PS / 30-85 kW	50-120 PS / 37-90 kW	60-140 PS / 45-105 kW	100-200 PS / 75-150 kW
1000 U/min	1000 U/min	1000 U/min	1000 U/min
KAT 1 + 2	KAT 2	KAT 2	KAT 2
Optional	Ja	Ja	Ja
50 m <sup>3</sup>	55 m <sup>3</sup>	60 m <sup>3</sup>	70 m <sup>3</sup>
4-14 mm	12-18 mm	4-15 mm	11-21 mm
Ja	Ja	Ja	Ja
G30/G50	G30/G50/G100	G30/G50/G100	G30/G50/G100
Parallel	Seitlich versetzt	Parallel	Seitlich versetzt
2	2	2	2
Horizontal	Vertikal	Horizontal	Vertikal
90°	45°	90°	45°
Ja	Nein	Ja	Nein
3	3	3	3
3	2	3	2
760 mm	760 mm	960 mm	960 mm
168 kg	144 kg	266 kg	280 kg
Ja	Ja	Ja	Ja
270° drehbar	270° drehbar	270° drehbar	270° drehbar
Optional	Ja	Optional	Ja
700 kg	990 kg	1065 kg	1385 kg
2480 mm	1550 mm	2581 mm	2485 mm
1424 mm	2525 mm	1536 mm	2405 mm
2440 mm	2950 mm	2942 mm	2980 mm

# ÜBERSICHT TP PTO K

	TP 250 PTO K	TP 270 PTO K
Max. Holzdurchmesser	250 mm	270 mm
Öffnung an der Walze	250 x 350 mm	270 x 290 mm
Leistungsbedarf	60–140 PS (45-105 kW)	100–200 PS (75-150 kW)
Zapfwellendrehzahl	1000 U/min	1000 U/min
Dreipunktaufnahme	KAT 2	KAT 2
TP PILOT	Ja	Ja
Kapazität/Stunde	60 m <sup>3</sup>	80 m <sup>3</sup>
Hackschnitzelgröße	4-15 mm	11-21 mm
Hackschnitzelgröße verstellbar	Ja	Ja
Hackschnitzelnorm	G30/G50/G100	G30/G50/G100
Einzugswinkel	Parallel	Seitlich versetzt
Einzugswalzen	2	2
Walzenposition	Horizontal	Vertikal
Hackwinkel	90°	45°
TP TWIN DISC	Ja	Nein
Anzahl Messer	3	3
Anzahl Gegenschneiden	3	2
Scheibendurchmesser	960 mm	960 mm
Scheibengewicht	272 kg	275 kg
Integriertes Hydrauliksystem	Ja	Ja
Standard-Auswurfrohr	270° drehbar	270° drehbar
Anhängerkupplung	Nein	Ja
Gewicht	1030 kg	1385 kg
Gewicht ohne Kran	1638 kg	1953 kg
Länge	1807 mm	1972 mm
Breite	1611 mm	1980 mm
Höhe	3000 mm	3042 mm

TP 320 PTO K	TP 400 PTO K
--------------	--------------

320 mm	400 mm
320 x 340 mm	400 x 440 mm

130–250 PS (95-185 kW)	200–400 PS (150-295 kW)
1000 U/min	1000 U/min
KAT 3	KAT 3

Ja	Ja
180 m <sup>3</sup>	400 m <sup>3</sup>
12-30 mm	15-40 mm
Ja	Ja
G30/G50/G100	G30/G50/G100
Parallel	Parallel
2	2
Vertikal	Vertikal
90°	90°
Nein	Nein
4	4
2	2
1050 mm	1225 mm
434 kg	756 kg

Ja	Ja
Überdachauswurf	Überdachauswurf
Nein	Nein

2500 kg	3000 kg
3108 kg	3800 kg
2191 mm	2604 mm
1781 mm	1810 mm
3466 mm	3640 mm

# ÜBERSICHT TP MOBILE / TRACK

	TP 100 MOBILE	TP 130 MOBILE	TP 175 MOBILE
Max. Holzdurchmesser	100 mm	130 mm	175 mm
Öffnung an der Walze	150 x 275 mm	130 x 191 mm	175 x 191 mm
Motorleistung	18 PS/13 kW	24 PS/17 kW	35 PS/26 kW (Diesel) 38 PS/28 kW (Benzin)
Motor	B&S Benzinmotor (2 Zylinder)	KOHLER Benzinmotor (2 Zylinder)	KOHLER Dieselmotor (4 Zylinder) B&S Benzinmotor
Drehmoment	35 Nm	52 Nm	84 Nm
Tankinhalt	8,5 Liter	25 Liter	20 Liter
Kraftstoffverbrauch	3 l/Stunde	5 l/Stunde	3-4 l/Stunde
Kapazität/Stunde	5 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>
Hackschnitzelgröße	8-20 mm	8 mm	4-12 mm
Hackschnitzelgröße verstellbar	Nein	Nein	Ja
Hackschnitzelnorm	-	G30	G30/G50
Einzugswalzen	-	1	2
Walzenposition	-	Horizontal	Horizontal
TP PILOT	-	Ja	Ja
TP STARTER	-	-	Ja
TP E-STOP	Nein	Optional	Optional
TP EASY CONTROL	Nein	Nein	Nein
TP TWIN DISC	Nein	Ja	Ja
TP OPTICUT	Nein	Nein	Ja
Anzahl Messer	2	2	2
Anzahl Gegenschneiden	1	2	2
Scheibendurchmesser	410 mm	599 mm	599 mm
Scheibengewicht	48 kg	69 kg	69 kg
Integriertes Hydrauliksystem	Ja	Ja	Ja
TP VARIO SPOUT	Nein	Nein	Ja
Gewicht	240 kg	680 kg	749 kg
Länge	2345 mm	3327 mm	3515 mm (4013 mm)
Breite	740 mm	1416 mm	1416 mm
Höhe	1719 mm	2406 mm	2440 mm



TP 175 MOBILE	TP 215 MOBILE	TP 275 MOBILE	TP 175 TRACK	TP 215 TRACK
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

175 mm	215 mm	275 mm	175 mm	215 mm
175 x 191 mm	216 x 265 mm	275 x 275 mm	175 x 191 mm	216 x 265 mm

30 PS/22 kW	49 PS/36 kW	74 PS/55 kW	35 PS/26 kW	49 PS/36 kW
LMC LI-ION Batterie	KOHLER Dieselmotor (4 Zylinder)	KOHLER Dieselmotor (4 Zylinder)	KOHLER Dieselmotor (4 Zylinder)	KOHLER Dieselmotor (4 Zylinder)
85 Nm	170 Nm	300 Nm	84 Nm	170 Nm
150 Ah	52 Liter	75 Liter	20 Liter	52 Liter
-	4 l/Stunde	6 l/Stunde	3 l/Stunde	4 l/Stunde

10 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	30 m <sup>3</sup>
4-12 mm	4-14 mm	6-16 mm	4-12 mm	4-14 mm
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
G30/G50	G30/G50/G100	G30/G50/G100	G30/G50	G30/G50/G100
2	2	2	2	2
Horizontal	Horizontal	Vertikal	Horizontal	Horizontal
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Nein	Optional	Optional	Nein	Optional
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
2	4	4	2	4
2	3	2	2	3
599 mm	760 mm	835 mm	599 mm	760 mm
69 kg	140 kg	193 kg	69 kg	140 kg
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

749 kg	1350 kg	1900 kg	1065 kg	1565 kg
3515 mm (4013mm)	4395 mm (4994 mm)	4204 mm (4801 mm)	2665 mm	2665 mm
1416 mm	1705 mm	1772 mm	1150-1410 mm	1150-1410 mm
2440 mm	1983 mm (2716 mm)	2315 mm (3230 mm)	1750 mm	1983 mm