

TP UNIMOG

MEISTVERKAUFTER PROFI-HOLZHACKER FÜR DEN UNIMOG

- Zum Anbau an UNIMOG Kommunalplatte
- UNIMOG-Anbaurahmen inkl. Hubsystem und 4 verstellbaren Stützfüßen
- Flexibel einsetzbarer Holzhacker mit großer Einzugskraft und hoher Kapazität
- Robuster Grundrahmen aus hochfestem Stahl (50% stabiler als herkömmlicher Stahl)
- Starker Antrieb über Gelenkwelle und UNIMOG-Zwischenge triebe = ideale Kraftübertragung ohne Leistungsverluste
- Breiter Einzugstrichter in robuster Bauweise für eine komfortable Beschickung von massivem, stark verzweigtem Material
- Hydraulischer Einzug über UNIMOG-Hydrauliksystem
- 2 horizontale Einzugsrollen mit AGGRESSIV-Verzahnung (Einzugsrollen) sorgen für optimalen Materialeinzug
- Automatische Einzugssteuerung TP PILOT+ (inkl. Std.-Zähler) mit TP AUTO REVERSE garantiert störungsfreien Einzug ohne Überlastung oder Materialverstopfung
- Stufenlos einstellbare Einzugs geschwindigkeit zur Anpassung der Hackschnitzelgröße
- TP TWIN DISC = Einzigartige Doppel-Hackscheibe sorgt für Laufruhe und höhere Lebensdauer durch ideale Gewichtsverteilung und geringeren Verschleiß
- 8 Wurflügel ermöglichen hohe Wurfweite und verhindern Verstopfungen im Auswurf
- TP OPTI CUT = Hoher Materialsog und geringerer Kraftbedarf durch versetzte Anordnung der Hackmesser
- 3 hochvergütete TP Hackmesser mit aggressivem Schnittwinkel (90°)
- 270° drehbarer Auswurf turm mit variabler Verstellung der Wurfweite und Wurfhöhe (werkzeuglos)
- Abriebfeste, langlebige Pulverbeschichtung als wirksamer Korrosionsschutz (Klasse C4)
- Wartungsfreundliche Konstruktion mit leichter Zugänglichkeit zu allen Komponenten
- Einfacher & schneller Messerwechsel ohne aufwendige Nachjustierung
- Höchste Sicherheitsstandards durch TP E-STOP (Not-Stop-Sicherheitsvorrichtung gemäß Norm EN 13525)
- Mit WALTERSCHEID Gelenkwelle inkl. integriertem Freilauf

Optionen

- TP CHIP KIT
- Auswurfverlängerung angepasst an Sammelbehälter

Typ	Leistungsbedarf	Zapfwel len- drehzahl	Dreipunkt- aufnahme	Max. Stamm- durchmesser	Maße (LxBxH)	Gewicht
TP 200 PTO UNIMOG	40 - 140 PS (30 - 105 kW)	1.000 U/min	Kommunalplatte 1/ 3/ 5	200 mm	2480 x 1424 x 2440 mm	700 kg
TP 250 PTO UNIMOG	60 - 150 PS (45 - 110 kW)	1.000 U/min	Kommunalplatte 1/ 3/ 5	250 mm	2581 x 1536 x 2942 mm	1.065 kg



Höhenverstellbare
Stützfüße



Hubsystem für UNIMOG



Auswurfverlängerung für
Sammelbehälter



40 - 150 PS
(30 - 110 kW)



4 - 13 mm



700 - 1.065 kg



Bis 250 mm Material